

## Buskrydder XGT®

# UR002GZ01

Buskrydder XGT®, 40V max, 0 - 3500 / 5300 / 6500 min<sup>-1</sup>

**Effektiv kulfri buskrydder med 3 hastigheder til rydning af græs samt kantklipping**

Denne effektive buskrydder har U-håndtag og en kraftfuld, kulfri motor. Beregnet til 40V XGT-batterier, der giver en spænding på 40V. Denne vibrationsdæmpede græstrimmer er tilmed miljøvenlig. Regulering af hastighed i 3 trin samt baglæns rotation. Medleveret snørrehoved, plastknivhoved, klinge, Leveres uden batteri og lader.



**BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **WG**

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Akku spænding	40 V
XGT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Snitbredde	230 - 350 mm
Spindelgevind	M10 x 1.25 LH
Nøgle	✓
Lydeffektniveau	85,3 - 89,7 dB(A)
Lydtrykniveau	72,2 - 74,4 dB(A)
Støjusikkerhed	0,7 - 1,9 dB(A)
Vibrationsniveau	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	4,6-5,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	1735-1829 x 630 x 500 mm
Batteri	Li-ion

### Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø

**EAN 0088381739917**

**DB 2261302**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

783202-0  
6-KANT NØGLE 4MM



831304-7  
TILBEHØRSPOSE TRIM/



D-66008  
KNIV 230X1.8X25.4 X 4T



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

127508-0  
SKULDERSELE F. GRÆSTRIMMER /



191D89-4  
TRIMMERHOV. M.OPRUL



198383-1  
UNIVERSAL TRIMMERHOVED – 3



783202-0  
6-KANT NØGLE 4MM



831304-7  
TILBEHØRSPOSE TRIM/



D-66008  
KNIV 230X1.8X25.4 X 4T



E-01769  
NYLON TRÅD 2.0-15M 4 KANT



E-01775  
NYLON TRÅD 2.0-30M 4 KANT



E-01781  
NYLON TRÅD 2.0-310M 4 KANT



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

