

Slagskruetrækker LXT®

DTD172Z

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3600
min⁻¹

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4
hastighedsindstillinger samt T-mode, A-mode og auto
stop.

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 1/4"
værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt
at betjene, med max.moment på 180Nm. Hastighed
i 4 trin. T-mode til selvskærende skruer samt A-mode
funktion med langsom opstart - ved belastning fuld
speed og auto stop. LED-lampe. Lev. uden batteri og
lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------------|--|
| Kulfri motor | ✓ |
| LXT | ✓ |
| Akku spænding | 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Overbelastningsbeskyttelse | ✓ |
| Omdrejninger | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹ |
| Max. Drejningsmoment | 180 Nm |
| Standard bolt | M5 - M16 |
| Kapacitet maskine skrue | M4 - M8 |
| Max. slagantal | 0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min ⁻¹ |
| Lydeffektniveau | 108 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 97 dB(A) |
| Vibrationsniveau, fastgørelse bolt | 13,5 m/s ² |
| Produktets nettovægt | 0,85 kg |
| Vægt /målt EPTA | 1,2 - 1,5 kg |

Brugerfordele

- Blødt greb giver øget komfort
- Kontakt i nyt design til valg af indstilling - til
enhåndsbetjening
- Anti-bit wobbling holder, så bittene ikke kommer til at
"vakle". To kugler låser holderen, og hindrer, at bittene
"vakler"
- Den kulfrie motor tilpasser drejningsmomentet og
omdrejninger alt efter opgaven.

EAN 0088381748995

DB 2314199

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

