



Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Rotationslaser

GRL 300 HVG



Perfekt synlighed til indendørs brug

De vigtigste oplysninger

| | |
|----------------------------|------------------|
| Arbejdsområde med modtager | 300 m (Diameter) |
| Arbejdsområde | 100 m |
| Nivelleringspræcision | ± 3,0 mm på 30 m |

Bestillingsnummer 0 601 061 701

[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|--|
| Laserdiode | 532 nm, < 5 mW |
| Driftstemperatur | 0 – 40°C |
| Opbevaringstemperatur | -20 – 70°C |
| Laserklasse | 3R |
| Arbejdsområde | 100 m |
| Arbejdsområde med modtager | 300 m (Diameter) |
| Arbejdsområde uden modtager | 100 m (Diameter) |
| Nivelleringspræcision | ± 3,0 mm på 30 m |
| Selvnivelleringsområde | ± 5° (8 %) |
| Nivelleringsstid | 15 s |
| Støv- og stønkbeskyttet | IP 54 |
| Rotationshastighed | 150, 300, 600 o/min |
| Strømforsyning | 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V- LR20 (D) |
| Driftstid, maks. | Batterier (NiMH) 20 h |
| Stativ-gevind | 5/8" |
| Vægt, ca. | 1,8 kg |
| Farve laserlinje | grøn |
| Kompatible lasermodtagere | LR 1G |

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Grøn laserlinje: Op til fire gange så god sigtbarhed i forhold til en rød linje
- Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket være automatisk selvsnivellering på 8 % ($\pm 5^\circ$)
- Den aktiverbare stødvarselsfunktion forhindrer nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer

