

ANLEITUNG

DE

INSTRUCTIONS

FR

Öffnen Ihres Codeschlusses

1. Staubabdeckung oben öffnen, um die Eingabetasten und den Zugangshebel freizulegen.
2. Vor dem Verkauf wurde keine Kombination eingestellt; zum Öffnen den Hebel nach unten drücken.

Persönliche Kombination eingeben

1. Vorderseite öffnen, um den Einstellmechanismus freizulegen.
2. Einstellschlüssel entfernen.
3. Kombination wählen und vor dem Einstellen des Schlosses notieren.
(Eine normale PIN besteht aus vier Ziffern, wir empfehlen jedoch mehr Zahlen oder einen Namen, z. B. DAVIS, der 32847 entsprechen würde)
4. Mittels des Einstellschlüssels die gelbe Scheibe auf die gewählten Ziffern einstellen, z. B. 3 durch Drehen um 180 Grad, so dass der Pfeil von Ihnen weg zeigt.
5. An der Vorderseite für jede gewählte Zahl/jeden gewählten Buchstaben die Eingabetasten bedienen.
6. Vor dem Schließen der Abdeckung die Kombination testen (siehe Hinweis 1).
 - Wenn Sie nach der Einstellung den Zugangshebel betätigen, ist dieser gesperrt.
 - Geben Sie Ihre Kombination ein, um die Funktion zu testen.
 - Bitte vor der erneuten Eingabe der Kombination die Taste Clear (Löschen) betätigen, um die Zahl zu löschen.
 - Die Kombination erneut eingeben und den Hebel zum Schließen betätigen.
7. Den Einstellschlüssel für die zukünftige Nutzung wieder an den Ursprungsort legen.

Wandmontage Ihres Codeschlusses

HINWEIS: Sie benötigen einen Kreuz-/Pozi-Schraubendreher, einen Bleistift, eine Wasserwaage, eine Bohrkrone, einen Bohrer und einen Hammer.

1. Staubabdeckung öffnen.
2. Schloss von der Staubabdeckung entfernen und die Vorderseite öffnen.
3. Schloss am gewünschten Montageort positionieren.
4. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Schloss senkrecht ist.
5. Die Position der Bohrlöcher auf der Wandoberfläche markieren.
6. Schloss entfernen.
7. Löcher bohren.
8. Mit einem Hammer Dübel einbringen (sofern notwendig).
9. Schloss wieder in die Staubabdeckung setzen.
10. Das Schloss an die Staubabdeckung montieren, einsetzen und Schrauben anziehen.
11. Das Fach schließen.

HINWEISE:

1. Sie können die Kombination jederzeit ändern.
2. Wir empfehlen, das Schloss an einer diskreten, nicht in der Sichtlinie liegenden Stelle zu montieren, z. B. Terrasse, Garage.
3. Staubabdeckung geschlossen halten, um die Wetterbeständigkeit zu erhöhen und die Einstellscheiben verdeckt zu halten.



Using the pencil to mark the position of the screw holes to be drilled.

Ouverture de votre serrure

1. Ouvrez le capot de protection contre la poussière pour faire apparaître les boutons-poussoirs et le levier de commande.
2. Aucune combinaison n'est paramétrée à l'achat. Enfoncez le levier d'ouverture pour ouvrir.

Choix de votre combinaison personnelle

1. Ouvrez la porte avant pour dévoiler le mécanisme de réglage.
2. Retirez la clé de réglage.
3. Choisissez une combinaison et notez-la avant de régler la serrure.
(Un code pin normal est composé de quatre chiffres, mais nous vous recommandons d'utiliser plus de chiffres ou de choisir un nom. P. ex. DAVIS serait 32847)
4. En utilisant la clé de réglage, tournez le cadran jaune des chiffres choisis, p. ex. 3, de 180 degrés afin que la flèche pointe à l'opposé de vous.
5. De retour à la porte avant, répétez l'opération avec les boutons poussoirs pour chaque nombre/lettre choisi.
6. Testez la combinaison avant de refermer le capot (voir note 1).
 - Après le réglage, vous vous apercevez que le levier d'ouverture est verrouillé lorsque vous l'enfoncez.
 - Saisissez votre combinaison pour tester la fonction.
 - Avant de saisir à nouveau votre combinaison, tirez le bouton Effacer pour effacer le nombre.
 - Saisissez à nouveau votre combinaison et poussez le levier pour fermer.
7. Ramenez la clé de réglage à sa position originale pour l'utiliser dans le futur.

Montez la serrure au mur

NOTE : vous aurez besoin d'un tournevis X-head/Pozi, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une mèche, d'une perceuse et d'un marteau.

1. Ouvrez le capot de protection contre la poussière.
2. Déposez la serrure du capot de protection contre la poussière et ouvrez la porte avant.
3. Positionnez la serrure sur la surface de montage désirée.
4. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la serrure est bien verticale.
5. Marquez la position des trous de vis sur la surface désirée.
6. Déposez la serrure.
7. Forez les trous.
8. Utilisez un marteau pour placer des chevilles (si nécessaire).
9. Remettez la serrure dans le capot de protection contre la poussière.
10. Montez la serrure avec le capot de protection contre la poussière, insérez et serrez les vis.
11. Fermez le compartiment de rangement.

NOTES:

1. Vous pouvez changer la combinaison à tout moment.
2. Nous vous suggérons de monter la serrure dans un endroit discret, hors de portée des regards (type garage, terrasse, etc.).
3. Maintenez le capot de protection contre la poussière fermé pour renforcer l'étanchéité et soustraire les chiffres de la vue.

STROXX
PROUD PROFESSIONALS



Keybox MANUAL

English - Dansk - Nederlands - Deutsch - Français

* Rubber cover is not included