

Artikelnummer	0 601 9J5 002
EAN	4059952523217
TUN	7440946
Ekstrahåndgreb 1 602 025 07Y	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-indlæg, maskine	✓



Tekniske data

Tekniske data

Drejningsmoment (maks.)	150 Nm
Moment (blød/hård/maks.)	84/100/150 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 – 550 / 0 – 2.200 o/min
Batteritype	Lithium-ion
Borepatronspændeområde, min./maks.	1,5 / 13 mm
Vægt ekskl. batteri	2.1 kg
Drejningsmomenttrin	25+1
Støjniveau	El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau dB(A); lydeffektniveau dB(A). Usikkerhed K= dB.

Bordiameter

Bor-Ø i træ, maks.	150 mm
Bor-Ø i stål, maks.	16 mm

Skruediameter

Skrue-Ø, maks.	13 mm
----------------	-------

Støj-/vibrationsinformation

Lydtrykniveau	81 dB(A)
Lydeffektniveau	92 dB(A)
Usikkerhed K	5 dB



Salgsoplysninger

Positionering

- Når styrke tæller – den smarte bore-/skruemaskine med hidtil uset kraft og kontrol

Brugerydelse

- Ekstremt effektivt arbejde takket være ProCORE18V-batterier og en kraftig kulfri motor med et maksimummoment på 150 Nm
- Hidtil uset kontrol i hvert trin af arbejdet takket være præcis Electronic Angle Detection og justerbar KickBack Control
- Borepatron og gearkasse i metal giver øget driftssikkerhed og robusthed