

0 601 9J5 102 – GSB 18V-150 C

Artikelnummer	0 601 9J5 102
EAN	4059952523262
TUN	7440949
Ekstrahåndgreb 1 602 025 07Y	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-indlæg, maskine	✓



Tekniske data

Tekniske data

Drejningsmoment (maks.)	150 Nm
Moment (blød/hård/maks.)	84/100/150 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 – 550 / 0 – 2.200 o/min
Batteritype	Lithium-ion
Maks. slagtal	30.000 slag/min
Borepatronspændeområde, min./maks.	1,5 / 13 mm
Vægt ekskl. batteri	2.2 kg
Drejningsmomenttrin	25+2
Støjniveau	El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau dB(A); lydeffektniveau dB(A). Usikkerhed K= dB.

Bordiameter

Bor-Ø i træ, maks.	150 mm
Bor-Ø i stål, maks.	16 mm
Bor-Ø, i murværk, maks.	20 mm

Skruediameter

Skrue-Ø, maks.	13 mm
----------------	-------

Støj-/vibrationsinformation

Lydtrykniveau	94 dB(A)
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Usikkerhed K	5 dB



Salgsoplysninger

Positionering

- Når styrke tæller – den smarte slagbore-/skruemaskine med hidtil uset kraft og kontrol

Brugerydelse

- Ekstremt effektivt arbejde takket være kraftig kulfri motor med et maksimummoment på 150 Nm og ProCORE18V-batterier
- Præcis Electronic Angle Detection og justerbar KickBack Control giver en hidtil uset kontrol over hvert trin i arbejdet
- Driftssikker og robust takket være borepatron og gearkasse i metal