

# Hæftegrund

## Produktbeskrivelse

Hæftegrunder der sikre optimal vedhæftning på glatte overflader for efterfølgende behandlinger.

## Anvendelse

Anvendes til indendørs på hårde og glatte overflader, som hård pvc, keramiske fliser, blank lak, maling og industrilak.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Slib meget blanke og glatte overflader let.

Aftør med fugtig klud efter slibning.

Påfør 1 gang med pensel eller rulle.

Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Husk at lufte ud.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.48
Tørstof vægt (%)	61
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

november 2022

### Erstatter TDS Version

december 2021