

Knast- & Spærregrund 2-I-1

Produktbeskrivelse

Grunder til træ med god sammenflydning og spærrende egenskaber mod misfarvning og knastgennemslag. Knastgennemslag er et naturfænomen, som i visse tilfælde ikke kan spærres.

Anvendelse

Anvendes til nyt eller tidligere behandlet træ indendørs, som fx trælofter og træpaneler, hvor der er risiko for at pletter og skjolder fra nikotin, vandskader og farvestoffer trænger igennem malingen.

Kan desuden anvendes som spærrende grunder indvendig på puds, gips og tidligere malede overflader.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Afslut behandlingen med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

Husk at lufte ud.

Godt at vide

Sørg for at eventuel årsag til vandskade udbedres.

Der opnås bedst spærrende effekt ved to påføringer.

Ved særlige kraftige gennemslag kan misfarvninger stadig forekomme, det anbefales altid at udføre en prøvebehandling før behandlingen påbegyndes.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spærrende maling
Glans	Halvmat
Massefylde (kg/l)	1.26
Tørstof vægt (%)	50
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Må ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

november 2022

Erstatter TDS Version

december 2021