

# Rundsav

## HK 55 EBQ-Plus

Artikelnr.: 576121

21.07.2021



### Standardværktøjet på enhver byggeplads

#### Styrker og fordele

- › Sejtrækkende 1.200 W motor med effektelektronik sørger for konstant kraft ved savning
- › Sikker og bekvem håndtering pga. snitdybdeindstilling med dykfunktion, pendulkappefjernbetjening og føringskile
- › Vinkelindstilling med central fastspænding fra 0 til 50 grader
- › Savning med system: HKC i kombination med kap-/geringssskinne FSK og føringssskinne FS
- › Sikker og helt lige savning på føringssskinnen

#### Hovedanvendelser

- › Langs- og tværgående snit indtil 55 mm materialetykkelse
- › Afkortning af taglægter
- › Savning af forskallingsbrædder/forskalling
- › Savning af brædder
- › Tilskæring af plademateriale

#### All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år

#### Leveringsomfang

rundsavklinge WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18; unbrakonøgle 5 mm; Systainer SYS3 M 337

#### Tekniske data

Optagen effekt	1200	W
Omdrejningstal i tomgang	2000 - 5400	min <sup>-1</sup>
Savklinge-Ø	160	mm
Vinkelområde	0 - 50	°
Skæredybde ved 0°; 90°	0 - 55	mm
Skæredybde ved 45°/50°	42/38	mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36	mm
Vægt	4,4	kg
Driftstype	Kabel	

#### Støj- og vibrationsoplysninger






Savning af metal: A-vægtet lydtrykniveau L <sub>p</sub>	89	dB(A)
Savning af metal: Samlet gennemsnitlig vibrationsværdi a <sub>h</sub>	3	m/s <sup>2</sup>
Savning af metal: Usikkerhed (vibration) K	3	m/s <sup>2</sup>

**FESTOOL**






## Støj- og vibrationsoplysninger

Savning af metal: A-vægtet lydeffektniveau Lw	100	dB(A)
Savning af metal: Standard EN	62841	
Savning af metal: Usikkerhed (larm) K	3	dB
Savning af træ: Samlet gennemsnitlig vibrationsværdi ah	2,5	m/s <sup>2</sup>
Savning af træ: A-vægtet lydtrykkniveau Lp	89	dB(A)
Savning af træ: Usikkerhed (larm) K	3	dB
Savning af træ: A-vægtet lydeffektniveau Lw	100	dB(A)
Savning af træ: Standard EN	62841	
Savning af træ: Usikkerhed (vibration) K	3	m/s <sup>2</sup>






## Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Føringsskinne	FS 2700/2	491937	4014549017395
	Føringsskinne	FS 5000/2	491500	4014549015889
	Føringsskinne	FS 3000/2	491501	4014549015872
	Taske	FSK420-BAG	200160	4014549246726
	Føringsskinne	FS 1900/2	491503	4014549015841

## Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Savklinge	HW 160x1,8x20 PW12	205550	4014549377048
	Savklinge	HW 160x1,8x20 W28	205551	4014549377062
	Savklinge	HW 160x1,8x20 WD42	205553	4014549377079
	Savklinge	HW 160x1,8x20 TF52	205554	4014549377086
	Savklinge	HW 160x1,8x20 F/FA52	205555	4014549377093

## Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Støvsuger	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Dyksav	TS 55 REBQ-Plus	561551	4014549171615
	Rundsav	HK 85 EB-Plus-FSK 420	574665	4014549255384
	Støvsuger	CTM MIDI I	574823	4014549274972
	Støvsuger	CTM MIDI I	574824	4014549274989



### All-inclusive garanti\*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

\* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på [www.festool.dk/service](http://www.festool.dk/service)

**Festool forhandler**