

Akku slagbore-/skruemaskine

TPC 18/4 I-Basic

Artikelnr.: 575604

21.07.2021



Ren kraft, doseret i 4 gear

Styrker og fordele

- › Fra stærk til hurtig: Med de 4 gear findes styrken i de lave gear og hurtigheden i de høje.
- › Maksimal ydelse: Med den kraftfulde og kulfrige og dermed slidstærke EC-TEC-motor
- › Robust: Uopslidelig 4-trins metalgearkasse, desuden dækket af Festool Services omfattende serviceydelser
- › Endnu flere anvendelsesmuligheder: slag til murværk kan aktiveres
- › QUADRIVE med 4 gear til enhver arbejdssituation: Fra skruring med et drejningsmoment på 50 Nm i 1. gear til præcisionsboring med 3.600 o/min i 4. gear
- › Alsidig: Med FastFix-systemet skifter du hurtigt og værktøjsfrit mellem at bore, skrue, vinkelbore og vinkelskrue
- › Med dybdeanslaget og excenterforsatsen kan man skrue med dybdebegrænsning og tæt på kanten/væggen
- › Fleksibelt batterisystem: Til anvendelser med højt effektbehov leverer 4,0 Ah Li-HighPower Compact-batteriet den ideelle kombination af kraft, kompakthed og lethed. For endnu større ydelse er 5,2 Ah-batteriet det rette valg ved særligt tunge bore- og skrueopgaver. Fuldt ud sikret: Naturligvis gælder Festool Services omfattende serviceydelser også for batteriet
- › Transportabel: da QUADRIVE leveres i Systainer³ passer den perfekt i bott-bilindretningen når den skal transporteres fra værkstedet til byggepladsen

Hovedanvendelser

- › Fremstilling af træunderkonstruktioner, rammekonstruktioner
- › Montering af døre og vinduer
- › Bore- og skruearbejde i træ, metal og kunststof
- › Skruring i træ op til 10x300 mm
- › Boring i træ indtil 70 mm med forstnerbor
- › Boring med slag i tegl eller murværk

All-inclusive garanti

- › Fri original service i 3 år – inkl. sliddele
- › 3 års tyveriforsikring
- › Reservedelstilgængelighed i 10 år

Leveringsomfang

uden batteri; uden batterilader; CENTROTEC værktøjsholder; CENTROTEC magnetbitsholder BH 60 CE-Imp; FastFix hurtig-borespændepatron 13 mm KC 13-1/2-MMFP; bit PZ 2; ekstra håndgreb; bælteclips; Systainer SYS3 M 187

Tekniske data

Batterispænding	18	V
Gear	4	
Omdr.tal, tomgang 1./2. gear	0 -500/0 -800	min ⁻¹
Omdr.tal, tomgang 3./4. gear	0 - 2350/0 - 3600	min ⁻¹
Maks. slagtal	57600	min ⁻¹

FESTOOL






Tekniske data

Borediameter i træ/stål	70/13	mm
Borediameter i murværk (tegl)	10	mm
Indstilling af drejningsmoment 1./2. gear	2 - 20/2 - 20	Nm
Maks. drejningsmoment i træ/stål	50/75	Nm
Borepatronens spændevide	1,5 - 13	mm
Batterikapacitet	4/5,2	Ah
Vægt med batteri	1,9/2	kg
Driftstype	Batteri	






Støj- og vibrationsoplysninger

Boring i metal: Samlet gennemsnitlig vibrationsværdi ah	3	m/s ²
Boring i metal: Standard EN	62841	
Boring i metal: Usikkerhed (larm) K	5	dB
Boring i metal: Usikkerhed (vibration) K	1,5	m/s ²
Boring i metal: A-vægtet lydtrykniveau Lp	73	dB(A)
Boring i metal: A-vægtet lydeffektniveau Lw	84	dB(A)
Slagboring i beton: Samlet gennemsnitlig vibrationsværdi ah	14	m/s ²
Slagboring i beton: Standard EN		
Slagboring i beton: Usikkerhed (larm) K	5	dB
Slagboring i beton: Usikkerhed (vibration) K	1,5	m/s ²
Slagboring i beton: A-vægtet lydtrykniveau Lp	94	dB(A)
Slagboring i beton: A-vægtet lydeffektniveau Lw	105	dB(A)
Skruning: Samlet gennemsnitlig vibrationsværdi ah	2,5	m/s ²
Skruning: Standard EN	62841	
Skruning: Usikkerhed (larm) K	5	dB
Skruning: Usikkerhed (vibration) K	1,5	m/s ²
Skruning: A-vægtet lydtrykniveau Lp	73	dB(A)
Skruning: A-vægtet lydeffektniveau Lw	84	dB(A)






Tilbehør

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Vinkelforsats	AN-UNI	205222	4014549377628
	Tømrborestativ	GD 320	768768	4014549204429
	Tømrborestativ	GD 460 A	769042	4014549204443
	Tømrborestativ	GD 460	768119	4014549204436
	Excenterforsats	EX-UNI	205223	4014549377635

Forbrugsmateriale

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Snegleborssæt	SB CE/6-Set	205902	4014549385135
	Sneglebor	SB CE D6	205903	4014549385142
	Sneglebor	SB CE D8	205904	4014549385166
	Sneglebor	SB CE D10	205905	4014549385173
	Sneglebor	SB CE D12	205906	4014549385180

Relaterede produkter

	Betegnelse	Type	Artikelnr.	EAN
	Akku dyksav	TSC 55 5,2 KEBI-Plus/XL	576714	4014549373538
	Akku rundsav	HKC 55 5,2 EBI-Plus-SCA	576165	4014549358313
	Akku borehammer	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	576513	4014549360996
	Akku slagskrueetrækker	TID 18 HPC 4,0 I-Plus	576482	4014549360729
	Akku slagskrueetrækker	TID 18 HPC 4,0 I-Plus Promo 21	577191	4014549400647



All-inclusive garanti*

En del af Festool SERVICE

Fri original service, tyveriforsikring, originale reservedele og tilfreds eller pengene tilbage.

* All-inclusive garantien gælder for alle Festool værktøjer, der er registreret inden for 30 dage efter købet. Festools garantibetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

Festool forhandler

FESTOOL