

## Vibrator LXT®

# DVR450Z

18V • 1 200mm • 13 000 min<sup>-1</sup>

### 1.200 mm vibrator til eliminering af luftlommer

18V-betonvibrator. Egnede til hurtig og nem fjernelse af luftlommer fra beton i fundamenter og sokler. Skaftlængde 1.200 mm og diameter 25 mm. Levering omfatter kun værktøj, batteri og oplader medfølger ikke.



18V

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	13 000 min <sup>-1</sup>
Skaftlængde	1200 mm
Vibrator akseldiameter	25 mm
Svingkreds Ø	1 mm
Lydtrykniveau	70 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	3,3 - 3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	1483 x 93 x 250 mm

### Brugerfordele

- Hurtig og nem vibrering af fundamenter og mindre støbeopgaver.
- Ekstra beskyttet motordele, kontakter og batterier mod vand og snavs.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.

EAN 0088381677165

DB 1948562

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126206-3

SLANGE KOMP. DVR450, 1,2 m



126208-9

SLANGE KOMP. 2,4M DVR



821766-7

KUFFERT (DVR450)



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

