



FEIN



MULTIMASTER MM 500 PLUS BLACK EDITION

Oscillerende værktøj - MM 500

Kun i en begrænset periode: Vores kraftigste MultiTool i en unik sort udgave som BLACK EDITION. Den eksklusive tilbehørskuffert giver dig perfekt styr på tingene. Flyt både maskine og tilbehør på én gang, og opnå den hurtigste arbejdshastighed med over 30 stykker tilbehør.

2.940,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 229 75 61 00 0

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + StarlockPlus værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + Med StarlockPlus værktøjsholder er der ca. 100 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock og StarlockPlus til rådighed.
- + 350 W FEIN motor: Overlastsikret, højtydende motor med høj andel af kobber for større skærehastighed og maksimal arbejdshastighed.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- + Industrikabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industrikvalitet.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 3 E-Cut Standard-savklinger (35 mm)
- + 3 E-Cut Universal-savklinger (60 mm x 44 mm)
- + 3 E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm)
- + 1 savklinge, segmenteret (Ø 85 mm)
- + 1 slibesål, uden huller
- + 1 i-Rack som holder til i-Boxx
- + 3 E-Cut Universal-savklinger (44 mm)
- + 3 E-Cut Long-Life-savklinger (65 mm)
- + 1 BIM-rundsavsklinge (Ø 100 mm)
- + Med 5 stk. slibepapir af hver kornstørrelse, uden huller (K60, 80, 120)
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 i-Boxx

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

350 W

Antal svingninger

10 000 - 19 500 1/min

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

72 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved

83 dB



FEIN

Værktøjsholder

StarlockPlus

måleværdien KWA

3 dB

Værktøjsskift

QuickIN

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved

måleværdien KpCpeak

84 dB

3 dB

Oscillationsvinkel

2 x 1,7°

Kabel med stik

5 m