



FEIN



MULTIMASTER MM 700 MAX BLACK EDITION

Oscillerende værktøj - MM 700

Kun i en begrænset periode: Vores kraftigste MultiTool i en unik sort udgave som BLACK EDITION. Den eksklusive tilbehørskuffert giver dig perfekt styr på tingene. Flyt både maskine og tilbehør på én gang, og opnå den hurtigste arbejds hastighed med over 30 stykker tilbehør.

3.690,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 229 74 61 00 0

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + StarlockMax værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + Med StarlockMax værktøjsholder er der ca. 180 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock, Starlock Plus og StarlockMax til rådighed.
- + 450 W FEIN højtydende motor: Overlastsikret, højtydende motor, der tåler permanent drift, med høj andel af kobber for højeste skærehastighed og maksimal arbejdshastighed.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- + Industrikabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industrikvalitet.
- + Elektronisk sikkerhedsafbryder – beskytter brugeren ved f.eks. at blokere savklingen.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 3 E-Cut Standard-savklinger (35 mm)
- + 3 E-Cut Universal-savklinger (60 mm x 44 mm)
- + 3 E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm)
- + 1 savklinge, segmenteret (Ø 85 mm)
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)
- + 1 i-Boxx
- + 3 E-Cut Universal-savklinger (44 mm)
- + 3 E-Cut Long-Life-savklinger (65 mm)
- + 1 BIM-rundsavsklinge (Ø 100 mm)
- + Med 5 stk. slibepapir af hver kornstørrelse, uden huller (K60, 80, 120)
- + 1 i-Rack som holder til i-Boxx

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

450 W

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

85 dB
3 dB



FEIN

Afgivende effekt

250 W

Antal svingninger

10 000 - 19 500 1/min

Værktøjsholder

StarlockMax

Værktøjsskift

QuickIN

Oscillationsvinkel

2 x 2,0°

Kabel med stik

5 m

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

96 dB

3 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97 dB

3 dB