

Knudsen Kilen

Datablad Knudsen SafeCaps



Knudsen SafeCaps er sikkerhedshætter der bruges til beskyttelse af armeringsjern (Tentorstål), gevindstænger og lign. på byggepladsen for øget sikkerhed. Knudsen SafeCaps presses ned over emnet og beskytter derved mod rivskader, faldskader og andre uheld på byggepladsen. Monteres enten på byggepladsen eller fra elementfabrikken. Patenterede modhager forhindrer Knudsen SafeCaps i at falde af ved eks. kraftig blæst eller under transport på lastbil.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	931000300 / 2352073		
Pakningsstørrelse	300	stk.	
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene)		
Diameter indvendig	6-16	mm	
Diameter udvendig	24		
Længde	49	mm	
Farve	Orange RAL 2010		
Vægt pr./stk.	6,5	gram	
Vægt pr./pose	1,950	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
UV bestandighed	Moderat		Tilsat UV additiv
Ældningseffekt	Minimum 75 år		
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Producerscertifikat	Produceret i henhold til ISO 9001:2000		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 