

## Stiksav LXT®

### DJV185Z

18V • 23 mm • 800 – 3000 min<sup>-1</sup>

Lille og kompakt kulfri stiksav med klingskift uden brug af værktøj

Kulfri stiksav med 3 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd sluk knap på siden af maskinen. Med firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed mellem 800 og 3.000 min<sup>-1</sup>. Slaglængde 23 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm. Leveres uden batteri og lader.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. slagantal.	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Slaglængde	23 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Kapacitet aluminium	20 mm
Pendulindstilling	✓
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Vibrationsniveau	10,3 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	2,0 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	259 x 77 x 183 mm

#### Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- LED lampe
- Lock-On knap for kontinuerlig drift
- Klingskift uden brug af værktøj
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Kulfri motor

EAN 0088381780384

DB 2358677

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

413F05-1  
UDSUGNING (DJV184)



783201-2  
6-KANT NØGLE SW3



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

413F05-1  
UDSUGNING (DJV184)



415524-7  
OPRIFT-STOPPER



783201-2  
6-KANT NØGLE SW3



A-85628 (2x)  
STIKSAVKLINGE B-10/S



A-85737 (2x)  
STIKSAVKLINGE B-22



A-85793 (2x)  
STIKSAVKLINGE BR-13



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

