

Schuller Eh'klar ApS  
 Denmark  
 Storhaven 8  
 DK – 7100 Vejle  
 Tel. +45 75 72 20 60  
 Fax +45 75 72 20 69  
 E-Mail: denmark@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller  
 Eh'klar**

Vejle, august 2014

## UV-Foli Tape.

Varenummer: 46402, 46403, 46405, 46413.



### Beskrivelse:

Selvklæbende beskyttelsesfolie, glasbeskyttelsesfolie. Folien er ikke sundhedsskadelig og kan genanvendes. Folien er ikke egnet til beskyttelse af metal og spejlflader. Anvendelsesområder er glas, aluminium, PVC, rustfri stål, træ, keramik. Fås i blå eller transparent.

### Tekniske data:

Indeholder:	100 meter i en rulle.	
Materiale:	LDPE-folie.	
Lim:	Akryl klæber.	
Styrke:	50 My (+- 10 %)	
Tykkelse:	0,922	
Vægt:	46 g / m <sup>2</sup> (+- 10 %)	
Klæbestyrke:	> 80 cN / cm	AFERA 4001; Glas
Længde fleksibilitet:	> 200 %	
Bredde fleksibilitet:	> 400 %	
Arbejds temperatur:	Fra - 5 °C til + 35 °C (på tør overflade).	

### Anvendelse:

Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Folien skal sættes på uden luftbobler eller overdrevet træk i folien. Brug ikke fedt som hjælpemiddel. UV-Foli tape kan sidde i op til 4 uger inden den skal fjernes. Folien må ikke fjernes med pludselige bevægelser/rykvis fra overfladen. Det anbefales altid at lave en vedhæftningstest.

### Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (10 - 30 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan folien opbevares i 6 – 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

**børne | cancer | fonden**