



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Oscillerende værktøj - MM 700

Vores bedste multitool til særlig hurtige arbejdshastigheder ved ombygning og renovering med 60 tilbehørsdele – til savning i træ, metal, kunststof, til udskæring af fliser, skæring af silikonefuger og tæpper, fjernelse af limrester og fjernelse af fliseklæber.

Produktnummer: 7 229 68 64 00 0

Detaljer

Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdemping.

StarlockMax værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.

QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.

Med StarlockMax værktøjsholder er der ca. 180 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock, Starlock Plus og StarlockMax til rådighed.

450 W FEIN højtydende motor: Overlastsikret, højtydende motor, der tåler permanent drift, med høj andel af kobber for højeste

skærehastighed og maksimal arbejdshastighed.

Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.

Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.

Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.

Industrikabel: Stor aktionsradius med det 5 meter lange fintrådede gummikabel i industrikvalitet.

Elektronisk sikkerhedsafbryder – beskytter brugeren ved f.eks. at blokere savklingen.

Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

2 E-Cut Standard-savklinger curved (35 mm)

1 E-Cut Precision BIM-savklinge (35 mm)

1 E-Cut Long-Life-savklinger (10 mm)

1 E-Cut Long-Life-savklinger (32 mm)

1 E-Cut Carbide Pro-savklinge (32 mm)

1 HM-savklinge (Ø 75 mm)

1 spartel

1 multikniv

10 stk. slibebark af hver med huller (K 60, 80, 120, 180)

1 transportkasse (L-Boxx 136)

2 E-Cut Standard-savklinger curved (65 mm)

1 E-Cut Precision BIM-savklinge (35 mm)

2 E-Cut Long-Life-savklinger (35 mm)

1 E-Cut Long-Life-savklinger (42 mm)

1 savklinge, segmenteret (Ø 85 mm)

1 HM rasp (trekantformet)

1 skærekniv, paddehatformet 6390 31 28 01 2

1 slibesål m/huller

1 udsugningssæt

Udstyr

Monteringshuller

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	450 W
Afgivende effekt	250 W
Antal svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Værktøjsholder	StarlockMax
Værktøjsskift	QuickIN
Oscillationsvinkel	2 x 2,0°
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,60 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Målesikkerhed ved måleværdien KpA	85 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Målesikkerhed ved måleværdien KWA	96 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Målesikkerhed ved måleværdien KpCpeak	97 dB 3 dB

Eksempler på brug

