



Clingtex[®]

Kædesavsolie

Produktbeskrivelse

Clingtex er en mineralsk kædesavsolie af høj kvalitet tilsat specielle additiver for optimal vedhæftning, beskyttelse af kæde og sværd mod korrosion og slitage.

Clingtex kan også bruges som en langtidsholdbar olie og giver varig skærekædebeskyttelse.

Kundefordele

- Udviklet for beskyttelse mod slitage, hvilket forlænger levetiden for kæde og sværd
- Gode oxidationsegenskaber forhindrer aflejringer
- Beskytter kæde og sværd mod rust og korrosion
- Kraftig vedhængsevne så olien ikke slynges af kæden under drift

Produktegenskaber

- **Beskytter mod slitage**
- **Formuleret for forbedret modstand mod oxidation**
- **Beskytter mod rust og korrosion**
- **God vedhæftning**

Anvendelse

- Clingtex anvendes for smøring af kæde og sværd på motorsave - motordrevne som elektriske. Olien kan påføres direkte på kæden ved brug af oliekanne eller fyldes i oliereservoiret, som automatisk smører kæden.
- Clingtex kan også anvendes på andre smøresteder, hvor der ønskes en smøreolie med kraftig vedhængsevne.
- Det er vigtigt at huske, at Clingtex ikke er egnet til motorsmøring og bør ikke anvendes i motorens krumtaphus.

Typiske testdata				
Test	Testmetoder	Resultater		
Viskositetskvalitet		55	125	180
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten				
Olietype		Mineral	Mineral	Mineral
Kin. Viskositet ved 40° C, mm ² /s	ISO 3104	55	125	180
Kin. Viskositet ved 100° C, mm ² /s	ISO 3104	7,3	12,6	16
VI	ISO 2909	>90	>90	>90
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D 1298	0,878	0,888	0,890
Flammepunkt, COC, °C	ISO 2592	182	182	182
Flydepunkt, °C	ISO 3015	-30	-27	-18

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product