

PLEJEOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Plejeolie anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve.

Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter. Beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Anvend kun Plejeolie til genopfriskning af gulvet. Hvis overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og genbehandles med en af Junckers' gulvolier.

Plejeolie er indeklimateknet og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til private forbrugere.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret, lufttørrende alkydolie.

Emballagestørrelser:

Klar: 1 liter, 2½ liter.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 30-50 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad bomuldsgulvmoppe eller bomuldsgulvklud.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter.

Fuldt afhærdet efter 24 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være ren, tør, fri for støv, fedt, voks, polish og rester af rengøringsmidler. Smuds og pletter kan afrenses med Junckers Trærens Inde. Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med fint sandpapir korn 180-240. Alternativt kan anvendes en polermaskine med tilsvarende nylonrondel. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand. Den eksisterende oliebehandling skal være intakt og foretaget med et af Junckers' gulvolieprodukter.

- Påfør Plejeolie i et jævnt, tyndt lag.
- Vær opmærksom på, at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør derfor ikke bearbejdes for længe.
- Hold overlapning til allerede olierede arealer på et minimum.

Pletvis genopfriskning:

Gulve som regelmæssigt vedligeholdes med Plejeolie på hele arealet, kan med samme produkt pletvis genopfriskes f.eks. i gangarealer og på særligt udsatte steder.

Gennemslidte overflader:

Er den oprindelige oliebehandling slidt igennem til rent træ skal overfladen fuldslibes og overfladebehandles med et af Junckers' gulvolieprodukter.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 14.3 - Junckers Trærens Inde