

DATABLAD-FDV

Model: FE6HR-B



Safety for life

Godt slukningsudstyr øger chancen for at få kontrol over en brand. Housegard skumslukkere indeholder et effektivt skumkoncentrat med meget høj slukkeeffekt. Housegard skumslukkere er produceret efter strenge kvalitetskrav og egner sig i virksomheder, der håndterer brandfarlige varer i væskeform, fx olie, benzin og plast. Kan også bruges ved brande i organiske materialer. Til anvendelse indenfor industri, værksteder og søfart.

Skumslukkeren kan også bruges i brande i elektriske anlæg op til 1000V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.

FUNKTION

Skummet kvæler ilden ved at forhindre tilførsel af ilt. Skummet ændrer også slukningsvandets overfladespænding, så det lettere trænger ind i det brændende materiale. Skummet vil lægge sig som en hinde over brandstedet og forhindre brandgasserne i at trænge ind.

ANVENDELSESOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhed, værksted, petrokemi



TEKNISKE DATA

Brandklasse:	AB	Model:	FE6HR-B
Effektivitetsklasse:	21A 183B	Sku:	600239
Temperatur område:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002395
Slukkemiddel:	6L Evocolit CLASS AB GREEN -PFC free 20	EN3 Testrapport:	MPA 20200719/RUI46
Mængde:	6 L	MED cert:	22/CN/4883-0-REV1
Tømmingstid:	42 s	Certificering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelængde:	4-6 m		
Arbejdstryk:	30 Bar		
Arbejdstryk:	30 Bar		
Cylindermateriale:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovægt:	9.6		
Højde (mm):	530		
Bredde (mm):	160		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

 **GPBM** Nordic