



Gulf MAX Ultra Plus

Semi syntetisk motorolie for biler

Gulf MAX Ultra Plus er en højtydende semisyntetisk motorolie til personbiler designet til at give optimal ydeevne i høj-output, multiventil, turboladede og superladede benzin- og dieselmotorer i personbiler, varevogne, SUV'er og lette lastbiler. Dens specielt udvalgte additivteknologi muliggør pålidelig ydeevne på tværs af forskellige driftsbetingelser og samtidig opfylde kravene fra førende personbilsproducenter og den globale industri standarder.

Egenskaber og fordele

- Fremragende termooxidativ stabilitet hjælper med at minimere slamopbygning, reducerer oliefortykkelse for at lette forlænget olieskifts interval og sørger for, at motoren er ren.
- Forbedret rengøringsevne beskytter mod motoraflejringer for at sikre pålidelig ydeevne.
- Fremragende antislidteknologi minimerer motorslid for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne.
- God lavtemperaturfluiditet kombineret med viskositetsbevarelse ved højere temperatur giver pålidelig beskyttelse over et bredt temperaturområde.

Anbefales til

- Anbefales til moderne højtydende, multi-ventil, turboladede og superchargede motorer i personbiler, varevogne,
- SUV'er og lette lastvogne til kørsel under vanskelige forhold som by stop-og-go, højhastighed og / eller høj belastning og kræver en API SN eller ACEA A3/B4 kvalitetsoolie.

Bemærk: Ikke egnet til køretøjer, der opfylder emissionsstandarder ud over Euro 4. Til sådanne applikationer, der kræver katalysator kompatible olier, kontakt venligst din Gulf-repræsentant

Godkendt til:

API SN **MB-Approval 229.3**

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 **FIAT 9.55535-D2** **MB 226.5** **Renault RN0710/0700** **VW 501 01 / 505 00**

Egenskaber	Metode	Typiske karakteristika
Viskositet @ 100 °C, cSt	D 445	15,0
Viscosity Index	D 2270	153
Flash Point, °C	D 92	232
Pour Point, °C	D 97	-33
TBN, mg KOH/g	D 2896	10,4
Density @ 15°C, Kg/l	D 1298	0,873
Sulphated Ash, %wt	D 874	1,31