

URSA Fugefilt 35



URSA
GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL beskytter også mod uønsket støj og som et ikke-brændbart produkt med reaktion ved brand i klasse A1 (euroklasse) reducerer effektivt risikoen for brandudbrud og -udvikling.

! Vigtigt

Mineraluld fremstilles først og fremmest af genbrugsmateriale (recycling) og samtidig kan 100% genbruges. Det karakteristiske ved produktet er en kombination af to vigtigste egenskaber under hensyntagen til isoleringseffektivitet:

- holdbarhed og målingsstabilitet;
- konstant og stabilitet af isoleringsegenskaber.

Supplerende egenskaber er følgende:

- **brandsikkerhed (euroklasse A1 – IKKE-BRÆNDBART produkt);**
- komprimeringsevne;
- meget lav egenvægt;
- nem transport og opbevaring;
- nem anvendelse;
- ingen modstand mod dampgennemstrømning.

Løsninger inden for varmeisolering.

URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dąbrowa Górnicza
POLAND
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-norge.com

Handelskontor
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
POLAND
tel. +48 22 87 87 760

Varme- og lydisolerede samt brandbeskyttende måtte i mineraluld. Ikke-brændbart materiale, lydabsorberende, dampgennemtrængeligt, komprimeret, modstandsdygtigt over for skimmel og svampe, fremstillet af elastisk fibre.

TEKNISKA DETALJER

varmeledningsevne	λ_D →	0,035 W/mK tidskonstant
reaktion ved brand	euroklasse →	A1 (ikke-brændbart)
nominel modstand mod vanddampdiffusion	MU →	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
tykkelsestolerance klasse	T →	T2
specifik modstand mod luftgennemstr.	AFr →	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

DIMENSIONER OG EMBALLERING

index	tykkelse [mm]	bredde [mm]	længde [mm]	odstand F [m ² K/W]	rulle [m ²]	palle	
						[ruller]	[m ²]
2093617	22	60	10 000	0,60	6,00	36	216,00
2093618	22	120	10 000	0,60	6,00	36	216,00
2093619	50	50	10 000	1,35	6,00	36	216,00

ANVENDELSE



varmebroer



træskelet



flydegulve



skillevæg

DOKUMENTATION

- Ydeevnedeklaration (DWU/DoP) udarbejdet af fabrikant:
<http://dop.ursa-insulation.com> nr: 48UGW35NRN19012
- Produkt kode: **DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5**
- Produkterne er hverken farlige produkter eller farlige substanser efter (REACH) art. 31 og 33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 med senere ændringer. Hygiejnisk certifikat for produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- Hygiejnisk certifikat for URSA GLASSWOOL produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa Górnicza.
- URSA GLASSWOOL produkter fra fabrik i Dąbrowa Górnicza stemmer overens med EUCED og RAL.
- Produktionsværk af mineraluld i Dąbrowa Górnicza er i certificeret i henhold af følgende driftscertifikater: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004.
- Når produktet anvendes indendørs som isolering, er alle krav for bygningen opfyldt i overensstemmelse med BREEAM og LEED systemer.
- De mineraluldprodukter, der fremstilles i Dąbrowa Górnicza værket, er omfattet af miljødeklaration type III i overensstemmelse med PN-EN 15804+A1:2014-04.



ISO 9001

ISO 14001

PN-N 18001



URSA Polska Sp. z o.o. forbeholder sig rette til modifikationer uden varsel. Denne oplysning forstås som et tilbud efter Handelskoden ikke. Alle handels- og varebetegnelser er udelukkende anført til oplysningsformål.

