

Bore-/ Mejselhammer XGT®

HR009G

40Vmax • SDS-PLUS • 30 mm •
3,9 J

Professionel 40V max. kulfri bore- / mejselhammer med tre indstillinger, og udskiftelig borepatron.

Effektiv 40V max. bore-/ mejselhammer til SDS-Plus-bor. Med udskiftelig borepatron, AWS og AVT. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt mejsling. Mulighed for montering af udsugningskassette. Slagkraft 3,9J, max. borediameter i beton 30 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 840 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	30 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	12 - 22 mm
Slagkraft	3,9 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	80 mm
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vægt /målt	5,3 - 6,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	439 x 97 x 242 mm
Vibrationsniveau, mejsling	7,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, mejsling	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- XPT (eXtreme Protection Technology) er ekstra beskyttelse mod fugt, støv og beregnet til arbejde i hårdt miljø
- Active Feedback sensing Technology (AFT) afbryder automatisk maskinen ved blokering (Kickback)
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Konstant hastighedskontrol tilfører automatisk ekstra strøm til motoren for at opretholde hastighed under belastning for at udføre de mest udfordrende job
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

