

Borehammer LXT®

HR010G

40Vmax • SDS-PLUS • 20 mm • 2,1 J

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion

Let og kompakt XGT® Bore-/ Mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion og mejsling. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 1350 min⁻¹. Slagkraft 2,1 J og max. borediameter i beton 20 mm. Mulighed for montering af støvkassette DX16 (ekstra tilbehør).



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Kulfri motor	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1350 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	6 - 14 mm
Slagkraft	2,1 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	35 mm
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,8 - 4,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	304 x 93 x 223 mm
Vibrationsniveau, mejsling	7,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, mejsling	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Extreme Protection Technology (XPT) udviklet til at afvise støv og vand under barske forhold
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1911P2-6

STØVSAMLER DX16 (DHR183)



1911P8-4

STØVUDSUGNING (DHR183,



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



B-58992

SDS-PLUS NEMESIS SÆT - 5 STK



E-14928

SDS-PLUS NEMESIS CASE - 7 STK



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

