

Slagnøgle XGT®

TW004G

40V max • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3200 min⁻¹

Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger

Kraftfuld kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 350Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Standard bolt	M10 - M20
Max. slagantal	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	110 dB(A)
Lydtrykniveau	102 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 3,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	144 x 86 x 253 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	16,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding	1,5 m/s ²

Brugerfordele

- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- To LED -lamper med dæmpe funktion
- Ergonomisk designet håndtag med blødt gummibelagt greb
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

346317-0
BÆLTECLIPS



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
BÆLTECLIPS



412393-7
BESKYTTELSKAPPE 40V



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

