

Knudsen Kilen

Datablad Styreklods 4x22x100 mm



Styreklodser bruges til afstandsjustering og nivellering af lette opgaver i forbindelse med de fleste montageopgaver, såsom montering af køkkener, opretning af vægge, nivellering af lofter mm.

Styreklodser kan ikke bruges til tunge nivelleringsopgaver såsom gulve, spær mv.

Styreklodser kaldes også glasklodser og indgår også i produktionen hos en række vindues- og dørfabrikanter.

Teknisk information

| Egenskaber | Specifikation | Enhed | Bemærkning |
|--|---|-------|---|
| Varenummer / DB nummer | 987316020 / 5308197 | | |
| Materiale | LDPE (Low Density Polyethylene) | | |
| Bredde / Længde | 22 / 100 | mm | |
| Tykkelse | 4 | mm | |
| Farve | Hvid | | |
| Vægt | 8 | gram | |
| Temperatur Høj (Softing Point) | 95 | °C | |
| Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness) | -73 | °C | |
| UV bestandighed | Tilsat UV additiv i masterbatch | | |
| Ældningseffekt | Ved 75 år ses ingen ændring af materialet | | Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000 |
| Fladebelastning | 200 | kg | |
| Fugt | Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp | | |
| Brand | Udvikler ingen giftig røg ved brand | | |
| Brandklassificering | Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1 | | |
| Kapilarbrydende | Ja | | |



 Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 