

Knudsen Kilen

Datablad K-Klods 45C 3 mm rød



K-Klods 45C serien har samme egenskaber og funktioner som K-Klods 45, men er blot i farvekodede tykkelser. K-Klods 45C er med sine 45 mm udviklet specielt til oplodsning af spærtræ og andet høvlet 2" træ, men bruges ligeledes til afstandsjustering og nivellering af mellemtunge opgaver såsom døre og vinduer. De undersænkede skruehuller giver en sikker montering. Alle K-Klods 45/45C (2, 3, 5, 10 og 20 mm) passer sammen og kan bygges ovenpå hinanden. K-Klods 45C kan ikke bruges sammen med K-Klods 6T.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	985004071 / 2349096		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	45 / 80	mm	
Tykkelse	3	mm	
Farve	Rød		
Vægt	6	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Trykbelastning	2.000	kg	
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 