



tesa[®] Professional Rough Surface Mask

Produkt Information

BNR 74338

Produktbeskrivelse

Mød tesa[®] 74338 – en malertape specielt designet til udendørs brug. tesa[®] 74338 har en grøn og har en glat overflade, der gør den ideel til forskellige anvendelser. Tapens enestående fleksibilitet gør, at den hæfter godt på ujævne eller ru overflader såsom mursten. Takket være den høje UV-bestandighed kan tapen desuden blive siddende i op til syv dage, inden den efterlader klæberester. Den er også velegnet til buede overflader, hvor den sikrer en perfekt finish med skarpe malerkanter. tesa[®] 74338 fremstilles med papir fra bæredygtigt forvaltede skove og andre kontrollerede kilder.

Egenskaber

- Til malearbejde af høj kvalitet
- Specielt designet til udendørs brug
- Høj fleksibilitet – stærk vedhæftning på ujævne eller ru overflader såsom mursten
- Høj UV-bestandighed: kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til syv dage efter anvendelse
- Giver skarpe malerkanter
- Velegnet til anvendelse på buede overflader
- Bæremateriale af papir – fremstillet af træ fra bæredygtigt forvaltede skove

Ansøgning

- Afdækning af ujævne overflader såsom mursten, ru træ, stuk, gips og beton
- Beskyttelse af overflader under malearbejde
- Sikring af gulvafdækning eller beskyttelse af store områder

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppt) | • Total tykkelse | 145 µm |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| • Brudforlængelse | 13 % | • Kan aftages uden at efterlade rester efter dage | 7 days |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Farveforankring | meget god | • Skarp farvekant | god |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Spændbarhed | 13 % |
| • Fleksibilitet | god | • Temperaturbestandighed | meget god |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Temperaturbestandighed (30 min) | 120 °C |
| • Hand tearability | meget god | • UV-resistance | 7 days |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Professional Rough Surface Mask

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>