

VideoInspector

Professionelt videoinspektionssystem for let visuelt inspektion af svært tilgængelige områder - Bredt udvalg af mulige anvendelser takket være kameraenheder af høj kvalitet

TECHNICAL DATA

Diameter Kamera	7.9 mm
Kamera opløsning	1280 x 720 pixels
Synsfelt (FOV)	80°
Dybde fokus (DOF)	3 ... 8 cm
Skærm Type	3,5" TFT display
Display opløsning	640 x 480 pixels
Ibilled Format	JPEG
Sonde længde	1.5 m
Illumination	4 Lys styrker
Digital Zoom	2x digital zoom i 10% interval
Memory	Micro-SD memory card op til 32 GB
Port	USB
Ports	USB type C
Power	Li-ion battery pack 3.7V / 2.8Ah USB type C 5V / 2A
Dimension (W x H x D)	108 mm x 260 mm x 110 mm (incl. holder)
Vægt	(inkl. batteri)

Det professionelle videoinspektionssystem er ideelt til at finde problemer bag eller i genstande, vægge, rør og hulrum. Kamerahoved og sonde er vandtætte og modstandsdygtige over for benzin og diesel. Yderligere fordele er det førsteklasses LED belysning og det magnetiske stativ. Den naturtro gengivelse af farver giver en meget realistisk billede. Ud over HD FlexCamera inkluderet ved levering, er basisenheden også kompatibel med høj-kvalitetskameraenheder Inspector Camera 3DX og 3DL samt HD DuoCamera og HD MicroCamera. Dette giver et bredt udvalg af mulige anvendelser.

- Effektiv problemlokalisering bag eller i genstande, vægge, rør, hulrum
- Kamerahovedet og sonden er vandtætte og modstandsdygtige overfor benzin og diesel
- 6 højtydende LED'er på kameraet til et kraftfuldt lys
- Brugeren har begge hænder fri til at arbejde takket være Magneten på holderen



SCOPE OF DELIVERY



UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 •

Item No. 082.233A

GTIN (EAN) 4021563732197

SU 1