



**KRAV TIL PUMPERNE:**

- Eliminering af slitage
- Robust
- Let inspektion
- Holdbar for tørkøring
- Høj kapacitet
- Høj løftehøjde
- Betjeningsvenligt design

**ANVENDELSESOMRÅDER:**

- Bygge og anlægsarbejde
- Reparationsarbejde
- Tunnelarbejde

# Entreprenørpumper KTZ-SERIEN

KTZ-dykpumper er fremstillet i støbejern og konstrueret til de værst tænkelige pumpeopgaver under de værst tænkelige betingelser. Pumperne er konstrueret for store løftehøjder, men kan ved udskiftning af løbehjul, slidplade og slangetilslutning ændres til lavtrykspumper med store pumpekapaaciteter.

Løbehjulet er fremstillet i højkromlegeret støbejern og som TSURUMI's øvrige pumpeprogram er KTZserien forsynet med dobbelt mekanisk akseltætning (Silicium carbid) lejret i oliebad, en ekstra olietætning der forhindrer slibende partikler i at nå den mekaniske akseltætning, indbygget termisk motorbeskyttelse, som stopper pumpen ved overbelastning, blokering af løbehjul eller overophedning.

Når pumpen atter er nedkølet starter pumpen automatisk.

**Tilbehør:** Alle pumper leveres med gevindflange og slangestuds



EN ENTREPRENØRPUMPE SKAL KUNNE MODSTÅ  
SLAG OG UBLID BEHANDLING. **DET KAN TSURUMI**

TYPE:	21.5	31.5	22.2	32.2	23.7	33.7	43.7	35.5	45.5	47.5	67.5	411	611	415	615
Udløb (mm)	50	80	50	80	50	80	100	80	100	100	150	100	150	100	150
Spænding (V)	400														
Hz	50														
Motorydelse kW	1,5	1,5	2,2	2,2	3,7	3,7	3,7	5,5	5,5	7,5	7,5	11	11	15	15
Motorydelse Hk	2,0	2,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	10	10	15	15	20,4	20,4
Max løftehøjde (m)	21	14,5	26	20	37	29	18	32	22	40	34	48	32	55	39,5
Max kapacitet (L./Min.)	450	675	450	700	450	900	1450	1100	1700	1400	2100	1500	2500	1980	2800
Vægt (kg)	30	30	34	34	56	56	56	71	71	96	98	132	135	146	146
Kurve nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

