

Kapsav XGT®

CE004GZ

40V • 305 mm • 5000 min⁻¹

Kapsav 40V XGT® til alle skæreopgaver i stål, beton og asfalt.

Makita 40Vmax XGT® letvægts kapsav med 305 mm klingediameter. Udstyret med indikatorlampe for overbelastning, LED-arbejdslys, elektrisk bremse, lock-off-knap og Active Feedback sensing-teknologi. Den har en maksimal skærekapacitet på 121 mm. Batteri og oplader sælges separat.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Skivediameter	305 mm
Max. skæredybde	121 mm
Klinge hul Ø	20 / 25,4 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	110 dB(A)
Lydtrykniveau	99 dB(A)
Vibrationsniveau, Betonskæring	3,8 / ≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt	6,7 - 7,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	663 x 240 x 406 mm

Brugerfordele

- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Extreme Protection Technology (XPT) udviklet til at afvise støv og vand under barske forhold
- Med indbygget LED-arbejdslys
- Let og hady med stor skæredybde.
- Drejbar skærm kan justeres i forhold til arbejdsstillinger.

EAN 0197050005687

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

988394610

10L KUNSTSTOF TANK



B-13269

COMET ASFALT 300x20



B-13546

COMET COOL RAPIDE 300x20



B-17588

QUASAR STEALTH 300X25,4



B-17619

DIAMANTKLINGE 300x25,4 COMET



B-54031

DIAMANTKLINGE 300x20 NEBULA



ANDET

Betjeningsvejledning

