

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Kombilaser

GCL 12V-50-22 CG



Robust 12-V-kombilaser til pålidelig justering

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 50 m
Arbejdsområde	op til 25 m
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)

Bestillingsnummer 0 601 066 S00

Tekniske data

Tekniske data

Batterispænding	12,0 V
Laserdiode	Linje: 500-540 nm, < 10 mW, Punkt: 500-540 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	op til 25 m
Arbejdsområde med modtager	op til 50 m
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)
Arbejdsområde, laserpunkter, maks.	10 m (øverst), 10 m (nederst)
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Nivelleringstid	4 s
Støv- og stænkbeskyttet	IP65 (undtagen batteri eller batteriadapter)
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	8 t (lithium-ion) og 4 t (4 x AA) ved kryds- og punktdrift
Stativ-gevind	1/4"
Vægt, ca.	0,59 kg

Farve laserlinje	grøn
Farve på brede punkter	grøn
Projektion	2 linjer/2 punkter
Lodpunktnøjagtighed	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)
Kompatible lasermodtagere	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Få ro i sindet med støv- og vandbeskyttelsen i kapslingsklasse IP65 og det robuste gummihus
- Spar tid og øg præcisionen med Levelling Remote-appen til håndfri linjekontrol
- Ingen nedetid takket være Dual Power Source, der gør det muligt at skifte mellem 12-V-lithium-ion-batteriet og alkaliske AA-batterier

PROTECTED TOOLS
Respect | Water | Dust