



Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Linjelaser

GLL 12V-100-33 CG



Robust og intuitiv 12-V-linjelaser til ubesværet justering

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	radius up to 100 m
Arbejdsområde	radius up to 30 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 065 400

Tekniske data

Tekniske data

Batterispænding	12,0 V
Laserdiode	500-540 nm, < 10 mW
Driftstemperatur	-10 – 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	radius up to 30 m
Arbejdsområde med modtager	radius up to 100 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og stønkbeskyttet	IP65 (undtagen batteri eller batteriadapter)
Strømforsyning	12 V Li-ion-batteri, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 t (Li-Ion) og 4 t (4 x AA) i indstilling med 3 linjer
Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,96 kg
Farve laserlinje	grøn
Projektion	3 x 360° linje
Kompatible lasermodtagere	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Robust design med gummiforstærket hus og IP65-klassificering giver driftssikkerhed under krævende arbejdsforhold
- Håndfri linjestyring af de 3 x 360°-laserlinjer via Levelling Remote-appen giver mere præcist og tidseffektivt arbejde
- Oplev uafbrudt arbejde takket være muligheden for at skifte mellem 12-V-lithium-ion-batteriet og alkalisk AA-batterier, så du undgår nedetid

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust