

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT
BLACK

Produkt kode : 000000000004024907, 000000000004024907

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Byggematerialer og additiver

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telefon : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : sdseu@dowcorning.com

1.4 Nødtelefon

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Giftinformation (Giftlinjen): 82 12 12 12 (24/24)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208 Indeholder Methyltrimethoxysilan. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Siliconegummi

Farlige komponenter

Bemærkninger : Ingen farlige indholdsstoffer

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Beskyttelse af førstehjælpere : Der er ingen specielle forholdsregler for personer, der yder førstehjælp.

Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.
Søg læge hvis symptomer opstår.

I tilfælde af hudkontakt : Vask med vand og sæbe af forsigtighedshensyn.
Søg læge hvis symptomer opstår.

I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Søg læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.
Søg læge hvis symptomer opstår.
Skyl munden grundigt med vand.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Kan udløse allergisk reaktion.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk og støttende.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 27.05.2015
1.3	06.10.2015	853986-00004	Dato for sidste punkt: 28.11.2014

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Eksponering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.

Farlige forbrændingsprodukter : Carbonoxider
Metaloxider
Siliciumoxid
Formaldehyd
Klorforbindelser
Nitrogenoxider (NOx)
Svovloxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres på en sikker måde.
Evakuer området.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Følg råd om sikker håndtering, og brug de anbefalede personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Udledning til miljøet skal undgås.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Tilbagehold og bortskaf forurenset vaske vand.
Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Ved store udslip skal spredning af materiale forhindres ved inddæmning eller anden hensigtsmæssig indeslutning. Hvis inddæmmede materiale kan pumpes bort, skal det opbevares i en hensigtsmæssig beholder.
Resterende materiale fra udslip fjernes med passende absorberende materiale.
Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.
Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- | | |
|------------------------------|--|
| Tekniske foranstaltninger | : Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER. |
| Punkt/Rum ventilation | : Brug kun med tilstrækkelig ventilation. |
| Råd om sikker håndtering | : Undgå længere varende eller gentagen kontakt med hud. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet. |
| Hygiejniske foranstaltninger | : Sørg for at øjenskylle systemer og nødbrukerne er placeret tæt på arbejdsstedet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask forurenet tøj før genbrug. |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- | | |
|-----------------------------|---|
| Krav til lager og beholdere | : Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler. |
| Anvisninger ved samlagring | : Må ikke opbevares med følgende produkttyper:
Stærke oxidationsmidler |

7.3 Særlige anvendelser

- | | |
|---------------------|--|
| Særlige anvendelser | : Disse forholdsregler er ved håndtering ved rumtemperatur. Anvendelse ved højere temperaturer eller aerosol-/spray-applikationer kræver muligvis yderligere forholdsregler. |
|---------------------|--|

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
Titandioxid	13463-67-7	GV	6 mg/m ³ (Titan)	DK OEL
dijerntrioxid	1309-37-1	GV	3,5 mg/m ³ (Jern)	DK OEL

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3 Revisionsdato: 06.10.2015 SDS nummer: 853986-00004 Dato for sidste punkt: 27.05.2015
Dato for sidste punkt: 28.11.2014

cobaltaluminatblå pinel	1345-16-0	GV	0,01 mg/m3 (Kobolt)	DK OEL
Yderligere oplysninger	Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			
Carbon black	1333-86-4	GV	3,5 mg/m3	DK OEL
Yderligere oplysninger	Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.			

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
Calciumcarbonat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	6,1 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Indtagelse	Akutte systemiske effekter	6,1 mg/kg legemsvægt/d ag
Titandioxid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	700 mg/kg legemsvægt/d ag
dijerntrioxid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
polychlorkobberphthal ocyanin	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	4 mg/m3
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	450 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	225 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	45 mg/kg legemsvægt/d ag
Jernoxidmonohydrat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale	10 mg/m3

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3 Revisionsdato: 06.10.2015 SDS nummer: 853986-00004 Dato for sidste punkt: 27.05.2015
Dato for sidste punkt: 28.11.2014

			effekter	
trijerntetraoxid	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
3,3'-[(2-chlor-5-methyl-p-phenylen)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylen)azo]]bis[4-chlor-N-(3-chlor-o-tolyl)benzamid]	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	3 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	3 mg/m3
jernhydroxidoxidgul	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
Carbon black	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	0,06 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1 mg/m3
Bariumsulfat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	10 mg/m3
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	10 mg/m3
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	13000 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
Calciumcarbonat	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
Titandioxid	Ferskvand	0,184 mg/l
	Havvand	0,0184 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,193 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	100 mg/l
	Ferskvandssediment	1000 mg/kg
	Havsediment	100 mg/kg

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3 Revisionsdato: 06.10.2015 SDS nummer: 853986-00004 Dato for sidste punkt: 27.05.2015
Dato for sidste punkt: 28.11.2014

	Jord	100 mg/kg
polychlorkobberphthalocyanin	Ferskvandssediment	10 mg/kg
	Havsediment	1 mg/kg
	Jord	1 mg/kg
3,3'-[(2-chlor-5-methyl-p-phenylen)bis[imino(1-acetyl-2-oxoethylen)azo]]bis[4-chlor-N-(3-chlor-o-tolyl)benzamid]	Spildevandsbehandlingsanlæg	1 mg/l
	Jord	1 mg/kg
Carbon black	Ferskvand	50 mg/l
Bariumsulfat	Ferskvand	227,8 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	50,1 mg/l
	Jord	707,7 mg/kg
	Ferskvandssediment	792,7 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Ved forarbejdningen kan der dannes farlige stoffer (se punkt 10).
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

Personlige værnemidler

- Beskyttelse af øjne : Brug de følgende personlige værnemidler:
Sikkerhedsbriller
- Beskyttelse af hænder
Bemærkninger : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller
gentagende kontakt. Vask hænder før pauser og ved
arbejdstids ophør.
- Beskyttelse af hud og krop : Hud skal vaskes efter kontakt.
- Åndedrætsværn : Brug åndedrætsværn, medmindre tilstrækkelig lokal
udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af
eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de
anbefalede retningslinjer for eksponering.
- Filter type : Partikelformet (P)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- Udseende : pasta
- Farve : Iht. Produktbeskrivelsen

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Lugt	: ingen
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: Ikke anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data tilgængelige
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: Ikke anvendelig
Flammepunkt	: 70 °C Metode: lukket digel
Fordampningshastighed	: Ikke anvendelig
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke klassificeret som en brandfare
Højeste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ikke anvendelig
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ massefylde	: 1,52
Opløselighed Vandopløselighed	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Selvantændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgængelige
Viskositet Viskositet, dynamisk	: Ikke anvendelig
Eksplorative egenskaber	: Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber	: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Molekylvægt	: Ingen data tilgængelige
-------------	---------------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Anvendelse ved forhøjede temperaturer kan danne yderst farlige forbindelser.
Kan reagere med stærke oxideringsmidler.
Der dannes methanol ved kontakt med vand eller fugtig luft.
Der dannes farlige nedbrydningsprodukter ved forhøjede temperaturer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk spaltning : Formaldehyd

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Hudkontakt
Indtagelse
Øjenkontakt

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.
Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

Forurennet emballage : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 FN-nummer

Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Kodenummer : 3-1 (1993)

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

REACH : Alle indholdsstoffer er (præ-)registrerede eller fritaget for registrering.

TSCA : Alle kemiske stoffer i dette materiale er opført på eller fritaget

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave 1.3	Revisionsdato: 06.10.2015	SDS nummer: 853986-00004	Dato for sidste punkt: 27.05.2015 Dato for sidste punkt: 28.11.2014
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

fra TSCA-fortegnelsen over kemiske stoffer.

AICS	: Alle indholdsstoffer er opført på eller fritaget fra fortegnelsen.
IECSC	: Alle indholdsstoffer er opført på eller fritaget fra fortegnelsen.
ENCS/ISHL	: Kontakt dit lokale Dow Corning-kontor.
KECI	: Alle indholdsstoffer er opført på eller fritaget fra fortegnelsen eller anmeldt.
PICCS	: Alle indholdsstoffer er opført på eller fritaget fra fortegnelsen.
DSL	: Alle kemiske stoffer i dette produkt er i overensstemmelse med CEPA 1999 og NSNR og er opført på eller fritaget fra DSL-fortegnelsen (Canadian Domestic Substances List).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af andre forkortelser

DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kroppsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisation for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

DOW CORNING(R) 791 WEATHERPROOFING SEALANT BLACK

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 27.05.2015
1.3	06.10.2015	853986-00004	Dato for sidste punkt: 28.11.2014

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet : Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>

Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA