

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK**1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN**

1.1 Produktnavn : DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK

1.2 Identificerede anvendelser : Klæbestof, bindemidler

Frarådede anvendelser : Ingen kendte.

1.3 Virksomhed : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium

**E-mail adresse
(Sikkerhedsdatablad)** : sdseu@dowcorning.com

Kundeservice	:	English	Tel: +49 611237507
		Deutsch	Tel: +49 611237500
		Français	Tel: +32 64511149
		Italiano	Tel: +32 64511170
		Español	Tel: +32 64511163

Fax: +32 64888683

1.4 Nødtelefonnumre	:	Dow Corning (Barry U.K. 24h)	Tel: +44 1446732350
		Dow Corning (Wiesbaden 24h)	Tel: +49 61122158
		Dow Corning (Seneffe 24h)	Tel: +32 64 888240
		.	.
		.	.
		.	.

2. FAREIDENTIFIKATION**2.1 Klassifikation af stoffet eller blandingen**

I henhold til EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF:

Ikke farlig.

2.2 Etiket elementer**Farebetegnende**

S-sætninger : S24 Undgå kontakt med huden.
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

2.3 Andre farer

Indeholder Trimethoxy(methyl)silan. Kan forårsage allergisk reaktion.

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK**3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

Kemisk karakterisering: Silikone elastomer.

I henhold til EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF:

Navn	CAS-nr.	EINECS/ ELINCS No.	REACH Registrering snummer	Konc.(v ækt%)	Klassificering
------	---------	--------------------------	----------------------------------	------------------	----------------

Indeholder ingen farlige stoffer.

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008:

Navn	CAS-nr.	EINECS/ ELINCS No.	REACH Registrering snummer	Konc.(v ækt%)	Klassificering
------	---------	--------------------------	----------------------------------	------------------	----------------

Indeholder ingen farlige stoffer.

CLP klassifikationerne er baseret på alle nuværende tilgængelige data inklusiv dem fra kendte internationale organisationer. Disse klassifikationer revideres efterhånden som mere information bliver tilgængelig.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:**

Øjnene : Skyl med vand.

Huden : Skyl med vand. Tør af.

Hvis det indåndes : Søg frisk luft.

Indtagelse : Søg lægehjælp.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Egnede slukningsmidler : Ved små brande brug kuldioxid (CO₂), tørt pulver eller vandspray. Ved store brande brug pulver, skum eller vandspray (tåge). Der kan bruges vand til at afkøle containere, der har været udsat for brand.

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

5.2 Farer ved brandslukning : Ingen kendte.

Farlige forbrændingsprodukter : Termisk nedbrydning af dette produkt ved brand eller meget høj varmemeforhold kan udvikle følgende dekomponeringsprodukter: Silika. Kuldioxid og rester af ufuldstændigt forbrændte kulstofprodukter. Formaldehyd. Nitrogen forbindelser.

5.3 Særligt værnemidler ved brandbekæmpelse : Der bør anvendes luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Definere behovet for at evakuere eller isolere området ifølge lokal nødplan. Afkøl beholderne med vandspray.

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer** : Anvend passende beskyttelsesudstyr.
- 6.2 Miljøværnemidler** : Lad ikke større mængder i afløb eller vandløb.
- 6.3 Metoder og materialer til opsamling og rengøring** : Skrabes op og placeres i en lukket beholder. Ved spild vil produktet gøre gulvet/overfladen særdeles glat.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

- 7.1 Råd om sikker håndtering** : Generel udsugning/ventilation anbefales. Punktudsugning anbefales. Indånd ikke dampe. Undgå hud-og øjenkontakt.
- 7.2 Opbevaring** : Må ikke opbevares med oxidationsmidler. Beholderen holdes lukket og opbevares på et tørt sted.
Opbevaringstemperatur: minimum -10 °C, maksimum 30 °C
- 7.3 Specifik brug** : Referer til tekniske datablade tilgængelige ved forespørgsel.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Navn	CAS-nr.	Eksponeringsgrænser
------	---------	---------------------

Ingen af bestanddelene har en fastsat eksponeringsgrænse.

8.2 Eksponeringskontrol

Bearbejdningsforholdsregler : udsugning : Se afsnit 7.1

Personligt beskyttelsesudstyr

Åndedrætsværn : Et åndedrætsværn skal anvendes om større mængder af produktet anvendes eller hvis situationer hvor grænseværdierne overskrides.
Afhængig af arbejdsforholdene bæres åndedrætsværn med filter(re) AX eller brug et friskluftforsynet åndedrætsværn.
Valget af filtertype afhænger af mængden og kemikalietyper der håndteres på arbejdsstedet. Med hensyn til filteregenskaber, kontakt din leverandør af åndedrætsværn.

Håndværn : Kemikaliebestandige handsker eller kravehandsker bør anvendes og tages af så huden ikke tilsmudses: Silver shield(TM). 4H(TM). Angående gennemtrængningstid af handsker..., kontakt din leverandør af kemiske sikkerhedshandsker .

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK

Øjen-/ansigtsbeskyttelse	:	Beskyttelsesbriller bør anvendes
Hudbeskyttelse	:	Bær vandtætte overalls ved håndtering af dette produkt, hvis der er risiko for hudkontakt.
Hygiejniske foranstaltninger	:	Anvend god industrihygiejne. Vask efter kontakt, især inden rygning og inden indtagelse af mad eller drikke. Fjern tilsmudset tøj umiddelbart.
Andre oplysninger	:	Disse forholdsregler gælder håndtering ved stuetemperatur. Bruges det ved højere temperaturer eller i aerosol/spray sammensætninger kræver det yderligere forholdsregler. Disse forholdsregler gælder håndtering ved stuetemperatur. Bruges det ved højere temperaturer eller i aerosol/spray sammensætninger kræver det yderligere forholdsregler.
<u>Eksponeringskontrol for miljøet</u>	:	Refere til afsnit 6 og 12.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Form	:	Pasta
Farve	:	Sort.
Lugt	:	Ikke tilgængelig
Flammepunkt	:	> 100 °C (Closed Cup)
Eksplosive egenskaber	:	Nej
Densitet	:	1,39
Brandnærende egenskaber	:	Nej

Den ovenfor angivne information er ikke beregnet til udarbejdelse af produktspecifikationer. Kontakt Dow Corning før udfærdigelse af specifikationer.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	:	Dette produkt frigiver methanol.
10.2 Stabilitet	:	Stabilt ved normale anvendelser.
10.3 Mulighed for farlige reaktioner	:	Ingen kendte.
10.4 Forhold som skal undgås	:	Ingen etableret.
10.5 Materialer som skal undgås	:	Kan reagere med stærke oxidationsmidler. Holdes væk fra enhver mulig kontakt med vand. Beskyt mod fugt.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter	:	Termisk nedbrydning af dette produkt ved brand eller meget høj varmemeforhold kan udvikle følgende dekomponeringsprodukter: Silika. Kuldioxid og rester af ufuldstændigt forbrændte kulstofprodukter. Formaldehyd. Nitrogen forbindelser.

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER****Akut toksicitet:**

Øjnene	:	Kan medføre midlertidig utilpashed.
Huden	:	
Hvis det indåndes	:	Kan medføre svimmelhed, hovedpine, kvalme og bevidstløshed ved høje koncentrationer.
Indtagelse	:	Udvikler methanol. Synkning af store mængder kan forårsage systemiske bivirkninger og blindhed.

Kronisk toksicitet:

Huden	:	Kan forårsage allergisk reaktion.
Hvis det indåndes	:	Længerevarende eller gentagen indånding kan medføre systemiske bivirkninger.
Indtagelse	:	Gentagen indtagelse kan medføre systemiske bivirkninger.

Toksikokinetik, metabolisme og fordeling : Ingen specifikke oplysninger findes.

Yderligere information om sundhedsfarer : Dette produkt indeholder et stof, der på støvform er sundhedsskadeligt ved indånding. Dette er ikke relevant for den beskrevne form af produktet, da produktet ikke kan indåndes.

¹ På grund af produkt testdata.

² På grund af analogi til lignende produkter.

12. MILJØOPLYSNINGER**12.1 Økotoksiske virkninger**

Ingen skadelig virkning på vandlevende organismer ventes.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Fast stof, uopløseligt i vand. Ingen skadelige virkninger forventes.

12.3 Bioakkumulation

Ingen risiko for bioakkumulering.

12.4 Frigives til vandløb / Mobilitet i jord**Effekt på spildevandsbehandling:**

Ingen skadelige virkninger på bakterier ventes.

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK**13. BORTSKAFFELSE**

Produkt og emballage bortskaffelse : Bortskaffes ifølge de gældende lokale bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER**Vej/jernbane (ADR/RID)**

Ingen specielle krav til emballage eller mærkning.

Søtransport (IMGD)

Ingen specielle krav til emballage eller mærkning.

Lufttransport (IATA)

Ingen specielle krav til emballage eller mærkning.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning specifikke for stoffet eller blandinge****Nationale love/regulativer**

Kodenummer : 1-3 (1993)

Status

EINECS : Alle ingredienser opført fritaget eller ELINCS-notificert.

TSCA : Alle ingredienser er opført eller fritaget.

AICS : Alle ingredienser opført fritaget eller notificert.

IECSC : Alle ingredienser er opført eller fritaget.

ENCS/ISHL : Alle ingredienser opført fritaget eller notificert.

KECL : Alle ingredienser opført fritaget eller notificert.

PICCS : Alle ingredienser opført fritaget eller notificert.

DSL : Alle ingredienser er opført eller fritaget.

DOW CORNING(R) 895 STRUCTURAL GLAZING SEALANT BLACK**16. ANDRE OPLYSNINGER**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 31 og Annex II af EU REACH Forordningen såvel som dets relevante ændringer, omkring tilnærmelse af love og administrative bestemmelser relateret til klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og produkter.

Ihændehaver af dette sikkerhedsdatablad skal som ansvarlig sikre, at information i sikkerhedsdatablad bliver læst og forstået korrekt af alle personer, som anvender, håndterer, bortskaffer eller iøvrigt kommer i berøring med produktet. Ihændehaveren, der efterfølgende anvender et Dow Corning produkt i formuleringen, har tillige ansvaret for at overføre enhver relevant oplysning fra Dow Cornings sikkerhedsdatablad til eget sikkerhedsdatablad ifølge artikel 31 og Annex II af EU REACH Forordningen.

Al information og instruktioner givet i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på den nuværende viden og det tekniske kendskab på datoen vist på dette sikkerhedsdatablad. Dow Corning kan ikke holdes ansvarlig for nogen fejl i produktet dækket af dette sikkerhedsdatablad, hvis tilstedeværelsen af en sådan fejl ikke kan detekteres ud fra vurdering af den nuværende viden og det tekniske kendskab.

Som angivet ovenfor, er dette Sikkerhedsdatablad udarbejdet i overensstemmelse med gældende europæisk lov. Hvis du køber materialet udenfor Europa, hvor gældende lov kan variere, bør du fra din lokale Dow Corning leverandør modtage et sikkerhedsdatablad egnet til det land hvori produktet sælges og er bestemt til at blive brugt. Bemærk at udseendet og indhold i dette sikkerhedsdatablad kan variere - selv for det samme produkt - mellem forskellige lande, for at reflektere de forskellige overstemmelseskrav.

Informationskilde: Interne data og offentlig tilgængelig information