

Knudsen Kilen

Datablad Knudsen Fixbrik 2 mm



Knudsen Fixbrik er en afstandsbrick der egner sig til alle typer opgaver, hvor emner skal stabiliseres, f.eks. ved dør- og vinduesmontage, opsætning af køkken- og badelementer, lister, paneler m.m. Fixbrikken er særligt velegnet til montage på lodrette flader, da den er konstrueret som en splitbrick med finner i midten, der sikrer et stabilt greb om skruen ved enhver montage.

Teknisk information

| Egenskaber | Specifikation | Enhed | Bemærkning |
|--|---|-------|---|
| Varenummer / DB nummer | 973305002 / 2458258 | | |
| Materiale | HDPE (High Density Polyethylene) | | |
| Bredde / Længde | 45 / 75 | mm | |
| Tykkelse | 2 | mm | |
| Farve | Sort | | |
| Vægt | 2,8 | gram | |
| Temperatur Høj (Softing Point) | 120 | °C | |
| Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness) | -76 | °C | |
| UV bestandighed | Tilsat UV additiv i masterbatch | | |
| Ældningseffekt | Ved 75 år ses ingen ændring af materialet | | Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000 |
| Fladebelastning | 200 | kg | |
| Fugt | Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp | | |
| Brand | Udvikler ingen giftig røg ved brand | | |
| Brandklassificering | Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1 | | |
| Kapilarbrydende | Ja | | |



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 