

# RILLESKÆRER

EIBENSTOCK

EMF 150.1 P

**EIBENSTOCK**  
Power Tools



## ANVENDELSE

- Til at skære riller i mur og væg
- Vandtilførslen gør det muligt at skære i hårdere materialer

## INFORMATION

- Kompakt og kraftig rilleskærer
- Smart skærm, der slutter tæt med væg
- Vandtilslutning monteret på støvsugningshætten
- Glidende skæring ved hjælp af ruller
- Indstilling af skæredybde uden brug af værktøj
- Skærebredde kan justeres inden for 1 mm
- Elektronisk styret softstart
- Temperatur- og overbelastningsikring-indikator
- Smart låsesplit, så slangen ikke falder af under skæringen
- Kantnær skæring - ned til 18 mm
- Easy Break afstandsskiver, giver mulighed for skæring med hhv. 3 eller 4 klinger på maskinen - Dette gør uddrivning af kilen væsentligt lettere

VARE NR.	DB	VARE INFO
108592	2338460	Rilleskærer - EMF 150.1 P

**2300**  
WATT

**7.500**  
O/M


**Ø150**  
SKIVE STR.

**Ø22,2**  
HUL STR.

TEKNISK DATA	
Effekt	2.300 W
Hastighed	7.500 omdr./min.
Skive størrelse	Ø 150 mm
Hul størrelse	Ø 22,2 mm
Skæredybde	Max 45 mm
Skærebredde	7 - 46 mm
Vægt	6,2 kg

### MEDFØLGENDE TILBEHØR

- 2 x 150 mm diamantklinger
- Monteringsværktøj & mejsel
- Transportkasse



## RILLESKÆRER - EMF 150.1 P

### EASY-BREAK AFSTANDSSKIVESÆT - 3 KLINGER

- Giver mulighed for skæring med 3 klinger på maskinen
- Dette gør uddrivning af kilen væsentligt lettere



VARE NR.	DB	VARE INFO
E11142	2111721	Easy-Break afstandsskivesæt - Til 3 klinger

### EASY-BREAK AFSTANDSSKIVESÆT - 4 KLINGER

- Giver mulighed for skæring med 3 klinger på maskinen
- Dette gør uddrivning af kilen væsentligt lettere



VARE NR.	DB	VARE INFO
E11143	2111722	Easy-Break afstandsskivesæt - Til 4 klinger

### DIAMANTKLINGE - SELECTION MASTER

- Diamantklinge med 10 mm aggressive lasersvejste segmenter
- Hullerne i stambladet gør klingens lyd dæmpet og selvkølede
- Skærer i granit, natur- og kunststen, armeret beton, klinker og andre hårde byggematerialer

VARE NR.	DB	VARE INFO
160273	1258143	Diamantklinge Selection Master - Ø 150 mm - 22,2 mm hul

