



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## YDEEVNEDEKLARATION 50MC040PDO (v0)

Navn	Beslagskrue T20 Udendørs 5x40mm
Vnr. Nr.	50MC040PDO
GTIN	8715274039459

Tilsligtet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsligtet anvendelse	Selvkærende skrue til trækonstruktioner
Unikke identifikationskode	50MC040PDO
DOP No	50MC040PDO
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1235

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: 50MC040PDO		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	6100 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	10 N/mm <sup>2</sup>
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	NPD
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	7400 N
Karakteristisk Brudmoment, stål	$f_{tor,k}$	6 Nm
Torsions Ratio	$f_{tor,k} / R_{tor,k}$	≥1,5
Korrosionsbeskyttelse	Keramisk, dobbelt 1000h, SC 1, 2 & 3, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$  og  $f_{head,k}$  er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 23-04-2025

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Skrue diameter	$d$	5 mm
Hoveddiameter	$d_h$	8,2 mm
Skrue længde	$L$	40 mm
Gevindlængde	$l_g$	40 mm
Kernediameter	$d_i$	3 mm
Brandklasse		