

Fladsugsspumpe

STP-TOP25F

Kraftfuld og pålidelig fladsugspumpe, udviklet til hurtig og effektiv fjernelse af vand – helt ned til kun 2 mm restvand. Den er ideel til tømning af kældre, flade tage, swimmingpools og andre områder, hvor vand skal fjernes helt i bund.

Pumpens robuste konstruktion i slidstærk plast kombineret med en rustfri stålaksel (AISI 416) sikrer lang holdbarhed og stabil ydeevne. Den kan håndtere partikler op til 5 mm, hvilket gør den velegnet til både rent og let snavset vand.

Motoren er udstyret med indbygget termisk beskyttelse, som automatisk afbryder ved overophedning. En mekanisk, oliesmurt akseltætning i kul og aluminium giver høj tæthed og lavt vedligeholdelsesbehov. Pumpen leverer op til 170 liter i minuttet, har en løftehøjde på op til 8,5 meter og drives af en 230V – 50 Hz motor.

STP-TOP25F leveres med 5 meter strømkabel og to slangestuds (1" og 1¼"), hvilket gør installation og tilslutning nem og fleksibel.



STP-TOP25F

Fås også som bokssæt, med 15 m entreprenørslange, reb og slangestuds – klar til brug med det samme!



FLADSUGSPUMPE
MED MEKANISK
AKSELTÆTNING

**SUGER NED
TIL 2 MM.**



MODEL	STP-TOP25F	STP-TOP25F SÆT BOX
Staring varenr.	STP-TOP25F	STP-TOP25F SÆT BOX
DB nr.	2502584	2502585
VVS nr.	391560508	391560608
Udløb (tommer)	1" og 1¼" slangestuds	
Spænding (V)	230	
Hz	50	
Motorydelse kW	0,37	
Løftehøjde (m)	8,5	
Kapacitet (L./Min.)	170	
Kabellængde (m)	5	

