



FEIN



KBC 36 MAGFORCE

Compact-magnetkerneboremaskine op til 36 mm

Ekstremt lille og let 1-gears-Compact-magnetkerneboremaskine med minimale dimensioner til arbejde ved trange arbejdsforhold på værkstedet og byggepladsen.

9.367,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 273 23 62 00 0

Detaljer

- + Ekstremt lille og let til arbejde på trange og svært tilgængelige steder - også vertikalt og over hovedhøjde - takket være en højde på 169 mm, en længde på 290 mm og en vægt på 8,5 kg.
- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med slørfri pinolfremføring for at opnå målfaste boreresultater ved krævende brug inden for industri og håndværk.
- + Meget kraftig og vedligeholdelsesfri kulløs 1.200 W højtydende motor med høj omdrejningsstabilitet for en vedvarende høj arbejdshastighed samt højre-/venstreløb og elektronisk indstilling af omdrejningstal for samtlige boreopgaver som kerneboring, spiralboring, gevindskæring og undersænkning.
- + Høj gearplacering for optimalt udsyn til borestedet.
- + Stort monteringsrum under borespindlen med et arbejdsområde på 46 mm.
- + Pladsbesparende betjening på begge sider vha. skraldenøgle.
- + Drivaksel kombineret 1/2" firkant og 8 mm indvendig sekskant.
- + Intuitivt og entydigt betjeningskoncept i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Vippesensor stopper boremotoren, hvis maskinen glider eller vælter.
- + Integreret bærehåndtag.
- + Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- + Plads til unbrakonøgle 5 mm direkte på maskinen.
- + Integreret kølesmøring vha. håndpumpe.
- + Person-sikkerhedsafbryder.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- + 1 skraldenøgle 1/2"
- + 1 kølemiddelpumpe
- + 1 spånkrog
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 unbrakonøgle 5 mm
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 topnøgleforlængelse 1/2"
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 centreringsstift 82 mm
- + 1 ekstra håndtag
- + 1 unbrakonøgler med T-greb 5 mm

Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Højre-/venstreløb
- + Memory funktion
- + Vippesensor

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm





FEIN

Gevindskæring

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

680 W

Borholder

3/4" Weldon

Omdrejningstal belastet

130 - 610 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

130 - 660 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

36 mm

HSS-kernebor maks. Ø

36 mm

Kernebor boreddybde maks.

35 mm

Spiralbor max. Ø

16 mm

Gevindskæring

M 12

Undersækning maks. Ø

32 mm

Hjørnemål

40 mm

Højde

169 mm

Længde

290 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

91,5 dB

5 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

104,5 dB

5 dB

Støjværdi LpCpeak

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

101,8 dB

5 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-
vejs

Måleusikkerhed ved
måleværdien Kα

ah,D = <2,5 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Vandring

46 mm

Højde

169 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Kabel med stik

3 m

Vægt ifølge EPTA

8,50 kg

Eksempler på brug

