

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-1171-1-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
EN 15651-1: F INT
2. Byggevareidentifikation:
Stroxx Clear Fix
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger
Type F INT
4. Producentens navn og adresse:
Carl Ras A/S, Mileparken 31, DK-2730 Herlev
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
System 3 + 3
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Det notificerede organ Ift Rosenheim GmbH (0757)
har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne:

Prøveforberedelse: Metode B

Substrat: anodiseret aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	Testet	
Vand og luft egenskaber		
a) Flydemodstand	$\leq 5 \text{ mm}$	
b) Svind	$\leq 45\%$	
c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand	NPD	
d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning	NPD	
e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C	NPD	
f) Trækegenskaber (% brudforlængelse)	$\geq 25 \%$	
g) Trækegenskaber (sekant modulus; -30°C)	NPD	
h) Durabilitet	Bestået	

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 18.11.2025



Kenneth Holm Andersen
R&D Manager Sealing & Bonding