

Slagboremaskine LXT®

DHP492RTJ

18V • 141 Nm • 0 – 2 100 min⁻¹

Kraftfuld, kulfri og alsidig slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

En effektiv, kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden hammermekanisme, to effektindstillinger. Maks. moment på 141 Nm. Et alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Integreret LED-lys. Leveres med to 5,0 Ah batterier og en hurtigoplader i Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nøglefri borepatron
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011732

DB 2530681

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122576-8

DYBDEANSLAG

251314-2 (2x)

TRUSS HEAD SCREW M4*12

346449-3

Krog (18V LXT Maskiner)

452947-8

BIT-HOLDER

784637-8

+/- BITS (1STK.)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2

122F12-0

Sidegreb (DHP486/DHP492/DDF486/



346317-0

Bælteclips (18V LXT Maskiner)



450128-8

Beskyttelseskappe 18V LXT®



763252-1

BOREPATRON 13MM



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (2x)

Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC

Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122F12-0

Sidegreb (DHP486/DHP492/DDF486/

164095-8

PARALLELANSLAG



ANDET

Betjeningsvejledning

PDF

Reservedelstegning

PDF