



09131-470 Bukser med hængelommer

MASCOT® SAFE COMPETE



82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	90C44	90C45	90C46	90C47	90C48
90C49	90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	90C64	90C66			



- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Værktøjsstropper i begge sider.
- Hængelommer med ekstra lommer til søm, skruer og bits.
- Knælommer med indstik af knæpude fra neden, så de ikke samler snavs.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype, LONG.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Tofarvet. Trenålssømme på ben og i skridt. Bæltestropper. Værktøjsstrop i begge sider af linning. Gylp med lynlås. Hængelommer med forstærkninger. Forlommer. Baglommer med forstærkninger - den ene med klap og lynlukning. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med flere rum, klap og regulerbar lynlukning. Tømmestoklomme. Telefonlårlomme med klap og regulerbar lynlukning. Penlomme. Knælommer. Vi anbefaler 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype LONG i henhold til EN 14404.

Bruger



Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

310 g/m²



Twill. Ingen iblødsætning. Vask tøj separat. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask. Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere