



FEIN



Akku MultiMaster AMM 500 PLUS AS (i karton)

Oscillerende elværktøj - batteridrevet

Det kraftfulde akku-multiværktøj til hurtig arbejdsgang (ved udbygning og renovering) i versionen uden akku og oplader.

Produktnummer: 9 910 00 01 55 9

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + StarlockPlus værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsskift fri FEIN hurtigspændesystem.
- + Med StarlockPlus værktøjsholder er der ca. 100 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock og StarlockPlus til rådighed.
- + DC-motor: Effektiv motorteknologi med et højt drejningsmoment med praktisk taget identisk effekt som ved udgaver med netledning.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.

Udstyr

- + Monteringshuller

Tekniske data



FEIN

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Antal svingninger	11 000 - 18 500 1/min
Værktøjsholder	StarlockPlus
Værktøjsskift	QuickIN
Oscillationsvinkel	2 x 1,7°
Vægt uden genopladeligt batteri	1,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

80,7 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

88,7 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

93 dB
3 dB

Eksempler på brug



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

