

## M12 B2

### M12™ 2,0 AH BATTERI

- Avanceret elektronik: REDLINK™ elektronik
- Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer at værktøjet skades ved for hård anvendelse
- Temperaturbeskyttelsen overvåger batteriet og sikrer at batteriet ikke overophedes
- Individuel celleovervågning der sikrer, at hver celle i batteriet altid yder sit maksimale for optimal produktivitet
- Afladningsbeskyttelsen forhindrer skader på battericellerne fra overafladning
- Op til 2x længere driftstid\*, 20% mere kraft\* og op til 2x flere opladninger\*
- \*Sammenlignet med andre Lithium-Ion teknologier og/eller tidligere MILWAUKEE® batteriteknologi. Resultatet er afhængigt af spænding, værktøj og arbejdsopgave.
- Integreret forstærkningsramme der stabiliserer de individuelle celler og forhindrer skader på cellerne ved vibrationer eller tab
- Kan bruges i ekstreme temperaturer ned til -20°C uden at gå på kompromis med driftstid og batteri levetid
- Afladningsbeskyttelse forhindrer skader på battericellerne ved over-afladning



**REDLITHIUM™**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Kapacitet (Ah)                    | 2.0        |
| Ladetid for en C12 C lader [min.] | 40 min     |
| Ladetid M12 C4 lader              | 40 min     |
| Ladetid M12-18 C lader            | 40 min     |
| Ladetid M12-18 FC lader           | 26 min     |
| Vægt (kg)                         | 0.2        |
| Varenummer                        | 4932430064 |