

SPIT TAPCON® 4, betonskrue, Mekanisk galvaniseret, 6-kant m/flange



Under udarbejdelse

Montage af metalprofiler, gelændere, konsoller, trækonstruktioner etc.
Mekanisk galvanisering min. 20 µm

Hvor kan det bruges	Regningsmæssige bæreevner: for betonklasse C20/25 (ikke revnet)	Hvordan skal det monteres
	Træk (N_{Rd}):* 10,70 kN 23,70 kN 14x80-100 14x130-150 Forskydning (V_{Rd}):* 35,70 kN 14	

Dimension	Diam. udv. gevind	Min. effektiv montage dybde	Maks. emne tykkelse	Diam. hul i emne	Min. bore dybde	Bor diam.	Min. tykk. af underlag	Total skrue længde	Tilspændingsmoment maks.	Nøglevidde	Afstand indbyrdes	Afstand til kant	ITW nr.	DB nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]		
	d	heff	tfix	d_f	h₀	d₀	h_{min}	L	T_{inst}		S	C		
14 x 80	16	70	10	18	80	14	150	80	-**	18	260	130	155850	1666756
14 x 100	16	70	30	18	80	14	150	100	-**	18	260	130	155851	1666757
14 x 130	16	115	15	18	125	14	150	130	-**	18	260	130	155852	1666758
14 x 150	16	115	35	18	125	14	150	150	-**	18	260	130	155853	1666760

**) Tilspændning skal stoppes øjeblikkeligt, når skruehoved rammer emne.

*) Værdier er gældende ved 1. gangs anvendelse samt overholdelse af de i tabellen angivne indbyrdes- og kant afstande.

Kontakt eventuelt vores tekniske afdeling ved andre afstande eller betonkvaliteter og for yderligere oplysninger.