



LRD100

MODTAGER TIL LINJE/ROTERBAR LASER

- MILWAUKEE® LRD100-modtageren udvider laserlinjefunktionaliteten op til 100 meter i kombination med alle MILWAUKEE® kryds- og planlasere og kan bruges universelt med roterende lasere op til 250 meters radius
- Millimeterdisplayet foran og bagpå muliggør nem og nøjagtig detektion af laserstrålen for at forbedre opsætningen
- Røde og grønne laserdioder for mest alsidig brug
- Leveres med 1x AA batteri og en materialeklemme til fastgørelse på gevindstænger, rør eller niveauer til indstilling af højde
- IP67-klassificeret til beskyttelse mod støv og vand
- Stærke magneter på toppen af modtageren gør det nemt at fastgøre den på metaloverflader, ideelt til installationer i loft
- 5-trins nøjagtighedsindstilling til specifikt opsætning af lasermodtageren til opgaven
- LED- og lydindikation for justering på afstand
- Justerbar midterlinje for en mere effektiv laseropsætning



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0
Article Number	4932479555
Automatisk slukkefunktion	Ja
Inkluderet	1 x AA Batteri, Leveres uden kuffert eller taske
IP beskyttelsesklasse	67
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Rækkevidde (m)	0-100 / 0-250
Standardudstyr	1x materialeklemme
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	0.19