



# BOLT™ 200 Blue Unvented

## BOLT™ 200 SIKKERHEDSHJELME

- Skal i Lexan™ - ultra modstandsdygtig over for slag
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem. BOLT™ 200 hjelme er kompatible med den Kompakte og Universelle tilbehørsserie
- Ekstremt behagelig og let at justere
- Skum affjedring der giver ensartet modstandsdygtighed over hele hjelmen
- Komfortabel indvendig skum med en kroneforing for ekstra komfort
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium svedbånd
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium kroneforing
- Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød)
- Hjelme uden ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå)
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 med beskyttelse mod ekstreme temperaturer ned til -40°C (ventileret og uventileret hjelm), lateral deformation (ventileret og uventileret hjelm) og elektrisk isolering 440 V a.c. (uventileret hjelm)
- Certificeret i henhold til EN 12492:2012 (ventileret hjelm) og EN12492: 2012 undtagen paragraf 4.1.4 (uventileret hjelm).
- Størrelse: 52 - 68 cm
- 8 farver tilgængelige med mat finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og hi-vis gul



|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal pr. pakke            | 1                                                                                                                           |
| Article Number             | 4932480655                                                                                                                  |
| Farve                      | Blå                                                                                                                         |
| Forældelsesperiode         | 10 år fra produktionsdatoen eller 5 år fra datoen for første brug (afhængigt af hvilken af disse datoer, der kommer først). |
| Opbevaringstemperatur [°C] | +5 ~ +35, <85% relativ luftfugtighed, væk fra direkte sollys                                                                |
| Skala                      | EN 397; LD; Electrical insulation 440 V a.c.; Extreme temperature -40°C; EN 12492; except clause 4.1.4                      |