



# BOLT™ Face Shield Compact Grey Replacement

## BOLT™ VISIR - LANGE

- Langt visir med panoramisk synsfelt
- BOLT™system - sikrer kompatibilitet med det store udvalg af tilbehør med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem
- Kompatibel med BOLT™-pandelampen: langt visir kan løftes selv med lampen installeret
- Ekstrem nem og intuitiv installation og afmontering
- Linse lavet af polycarbonat
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166
- Linse certificeret med anti-dug N i henhold til EN166
- 2 linsefarver tilgængelig: klar og grå
- Den kompakte version tilbyder et slankt og kompakt design og er kun kompatibelt med BOLT™ 200
- Den universale version kan tilpasses til både BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelme grundet et nemt skiftesystem
- Ansigtsværn certificeret i henhold til EN 166. Mesh certificeret i henhold til EN 1731
- Universelle linsefarver: klar og grå. Udskiftningslinser og bæresystem er tilgængelige.
- Kompakte linser fås i klar og grå – med mulighed for udskiftningslinser og bæresystem.
- Entreprenørlinse i klar. Udskiftningslinse, W5-linse og ramme til langt visir er tilgængelig



|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal pr. pakke      | 5                                                                                                                                                                                                                                      |
| Article Number       | 4932492328                                                                                                                                                                                                                             |
| Forældelsesperiode   | 6 år fra produktionsdatoen eller 2 år fra dato for første brug (afhængigt af hvilken af disse datoer, der kommer først).                                                                                                               |
| Indpakning           | 1/6                                                                                                                                                                                                                                    |
| Storage instructions | Må ikke opbevares i direkte sollys, i nærheden af aggressive kemikalier, ikke over 40°C og under 70% luftfugtighed, mørkt, tørt, uden mekanisk belastning. Opbevaringstemperatur: -5°C til +20°C. Opbevaringsfugtighed: mellem 50-75%. |