



## CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 48ATB

### SAVKLINGER TIL HÅNDHOLDTE RUNDSAVE

- PTFE-belægning: Skærer køligere og uden materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks
- Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed.
- Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed
- Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit
- \* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid
- \* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF
- \*\*Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alle typer træ          | ✓          |
| Antal pr. pakke         | 1          |
| Antal tænder            | 48         |
| Article Number          | 4932471307 |
| Huldiameter (mm)        | 30         |
| Klangediameter (mm)     | 235        |
| Rene snit               | ✓          |
| Skærebredde (snit) (mm) | 2.4        |
| Tandform                | ATB        |
| Vinkel på krog          | +10°       |